

## CORRIGENDUM

*La correction ne concerne que le texte anglais*

Page 29

(1) *Method for assigning the diameter code*

*Instead of*

The diameter code number is the integer of the maximum height of the battery expressed in mm

*Read*

The diameter code number is the integer of the maximum diameter of the battery expressed in mm

Page 36

*Remplacer les deux lignes du tableau IX comme suit*

Page 37

*Replace both lines of table IX as follows*

2R3845	2R5	34,0	17,0	45,0
2P4036	R-P2	35,0	19,5	36,0

Page 50

NOTE – MÉTHODE D'UTILISATION DU SYMBOLE ISO 7000-1135 SUR LES PILES

*Au lieu de*

c) Toutes les dimensions "ISO" sont exprimées en fonction de la dimension "a", l'écartement des repères d'angle mentionné ci-dessus correspond à 2/3 de la dimension "a"

*Lire*

c) Toutes les dimensions "ISO" sont exprimées en fonction de la dimension "a", l'écartement des repères d'angle mentionné ci-dessus correspond à 3/2 de la dimension "a"

Page 51

NOTE – METHOD OF PRESENTATION OF THE SYMBOL ISO 7000-1135 ON PRIMARY BATTERIES

*Instead of*

c) All "ISO" dimensions are expressed in relation to the "a" dimension, the pitch of the right angles mentioned above being 2/3 of the dimension "a"

*Read*

c) All "ISO" dimensions are expressed in relation to the "a" dimension, the pitch of the right angles mentioned above being 3/2 of the dimension "a"