

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

RECOMMANDATION DE LA C.E.I.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

I.E.C. RECOMMENDATION

Modification N° 1

Mai 1962

à la Publication 109 (Première édition 1959)

Amendment No. 1

May 1962

to Publication 109 (First edition-1959)

Recommandations pour résistances fixes non-bobinées Type II


Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications furent discutés par le Sous-Comité 40-1 à Ulm en octobre 1959 et, après avoir été approuvés par le Comité d'Etudes N° 40, furent diffusés en décembre 1959 pour approbation suivant la Règle des Six Mois.

Recommendations for fixed non-wirewound resistors Type II

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments were discussed by Sub-Committee 40-1 in Ulm in October 1959 and, after approval by Technical Committee No. 40, were circulated for approval under the Six Months' Rule in December 1959.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe
Genève, Suisse

MODIFICATIONS A LA PUBLICATION 109 DE LA C.E.I. :
RECOMMANDATIONS POUR LES RÉSISTANCES FIXES NON-BOBINÉES TYPE II
(Première édition 1959)

On se réfère ci-après aux pages et articles de la Publication 109, première édition 1959.

Page 16

1.7 — Dissipation et tension limite nominales

Ajouter la première ligne suivante au tableau:

1/8 150

Page 22

2.4.1 — Résistance

Remplacer le tableau de 2.4.1.2 par le suivant:

Résistance nominale (ohms)	Tension de mesure (V)	
	Dissipation nominale inférieure à ¼ W	Dissipation nominale égale ou supérieure à ¼ W
10 à 99	0,2 — 0,3	0,5 — 1
100 à 999	0,8 — 1	2,5 — 3
1 000 à 9 999	2,5 — 3	8 — 10
10 000 à 99 999	8 — 10	24 — 30
100 000 à 999 999	20 — 25	40 — 50
1 mégohm et au-dessus	40 — 50	80 — 100

AMENDMENTS TO I.E.C. PUBLICATION 109:

RECOMMENDATIONS FOR FIXED NON-WIREWOUND RESISTORS TYPE II

(First edition 1959)

References are to the pages and clauses of I.E.C. Publication 109 (First edition 1959).

Page 17

1.7 — Rated dissipation and limiting voltage

Add the following first line to the table:

1/8 150

Page 23

2.4.1 — Resistance

Replace the table of 2.4.1.2 by the following:

Rated resistance (ohms)	Measuring voltage (V)	
	Rated dissipation smaller than 1/4 W	Rated dissipation 1/4 W and higher
10 to 99	0.2 to 0.3	0.5 to 1
100 to 999	0.8 to 1	2.5 to 3
1 000 to 9 999	2.5 to 3	8 to 10
10 000 to 99 999	8 to 10	24 to 30
100 000 to 999 999	20 to 25	40 to 50
1 megohm and higher	40 to 50	80 to 100