

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60384-4-2

QC 300302

Première édition
First edition
1985-10

**Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques**

**Partie 4:
Spécification particulière-cadre:
Condensateurs électrolytiques à l'aluminium
à électrolyte solide
Niveau d'assurance E**

Fixed capacitors for use in electronic equipment

**Part 4:
Blank detail specification:
Aluminium electrolytic capacitors with
solid electrolyte
Assessment level E**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60384-4-2: 1985

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (IEV).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisés sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60384-4-2

QC 300302

Première édition
First edition
1985-10

**Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques**

**Partie 4:
Spécification particulière-cadre:
Condensateurs électrolytiques à l'aluminium
à électrolyte solide
Niveau d'assurance E**

Fixed capacitors for use in electronic equipment

**Part 4:
Blank detail specification:
Aluminium electrolytic capacitors with
solid electrolyte
Assessment level E**

© IEC 1985 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

N

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Quatrième partie: Spécification particulière-cadre: Condensateurs électrolytiques à l'aluminium à électrolyte solide Niveau d'assurance E

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la C E I exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la C E I, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 40 de la C E I: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
40(BC)513	40(BC)571 + A

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

Autres publications de la C E I citées dans la présente norme:

- Publications n° 384-1 (1982): Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques. Première partie: Spécification générique.
- 384-4 (1985): Quatrième partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs électrolytiques à l'aluminium à électrolyte solide ou non solide. Choix des méthodes d'essai et règles générales.
- 410 (1973): Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT****Part 4: Blank detail specification:
Aluminium electrolytic capacitors with solid electrolyte
Assessment level E**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the I E C recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by I E C Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
40(CO)513	40(CO)571 + A

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

Other I E C publications quoted in this standard:

Publications Nos. 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Part 1: Generic Specification.

384-4 (1985): Part 4: Sectional Specification: Aluminium Electrolytic Capacitors with Solid or Non-solid Electrolyte. Selection of Methods of Test and General Requirements.

410 (1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Quatrième partie: Spécification particulière-cadre: Condensateurs électrolytiques à l'aluminium à électrolyte solide Niveau d'assurance E

INTRODUCTION

Spécification particulière-cadre

Une spécification particulière-cadre est un document, complémentaire de la spécification intermédiaire, comprenant les règles concernant le style, la présentation et le contenu minimal des spécifications particulières. Les spécifications particulières ne répondant pas à ces règles ne sont pas considérées conformes aux spécifications de la C E I et ne doivent pas être déclarées comme telles.

Le contenu du paragraphe 1.4 de la spécification intermédiaire doit être pris en compte lors de la préparation des spécifications particulières.

Les numéros placés entre crochets dans la première page correspondent aux informations suivantes, qui doivent être introduites à l'emplacement indiqué.

Identification de la spécification particulière

- [1] «Commission Electrotechnique Internationale» ou nom de l'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification particulière est établie.
- [2] Numéro C E I ou national de la spécification particulière, date d'édition et toutes autres informations exigées par le système national.
- [3] Numéro et édition de la spécification générique nationale ou C E I.
- [4] Numéro C E I de la spécification particulière-cadre.

Identification du condensateur

- [5] Courte description du type de condensateur.
- [6] Indications sur la technologie de base (si applicable).
Note. — Lorsque le condensateur n'est pas conçu pour l'utilisation sur des cartes imprimées, cela doit être clairement établi à cet emplacement dans la spécification particulière.
- [7] Croquis avec les principales dimensions, importantes pour l'interchangeabilité, et/ou références correspondant aux documents nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce croquis peut être donné dans une annexe à la spécification particulière.
- [8] Utilisation ou ensemble d'utilisations couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note. — Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification particulière doit (doivent) être choisi(s) dans la spécification intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Ceci implique qu'une spécification particulière-cadre peut être utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d'assurance, pourvu que le groupement des essais ne change pas.

- [9] Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les divers types de condensateurs.

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 4: Blank detail specification: Aluminium electrolytic capacitors with solid electrolyte Assessment level E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the sectional specification and contains requirements for style and layout and minimum content of detail specifications. Detail specifications not complying with these requirements may not be considered as being in accordance with I E C specifications nor shall they so be described.

In the preparation of detail specifications the content of Sub-clause 1.4 of the sectional specification shall be taken into account.

The numbers between brackets on the first page correspond to the following information which shall be inserted in the position indicated.

Identification of the detail specification

- [1] The “International Electrotechnical Commission” or the National Standards Organization under whose authority the detail specification is drafted.
- [2] The I E C or National Standards number of the detail specification, date of issue and any further information required by the national system.
- [3] The number and issue number of the I E C or national Generic Specification.
- [4] The I E C number of the blank detail specification.

Identification of the capacitor

- [5] A short description of the type of capacitor.
- [6] Information on typical construction (when applicable).
Note. — When the capacitor is not designed for use in printed board applications, this shall be clearly stated in the detail specification in this position.
- [7] Outline drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability and/or reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an appendix to the detail specification.
- [8] Application or group of applications covered and/or assessment level.
Note. — The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification, Sub-clause 3.5.4. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment levels, provided the grouping of the tests does not change.
- [9] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various capacitor types.

[1]	C E I 384-4-2-XXX QC 300302-XXX [2]
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DE QUALITÉ CONTRÔLÉE CONFORMÉMENT À: [3]	C E I 384-4-2 QC 300302 [4]
	CONDENSATEURS ÉLECTRO- LYTIQUES À L'ALUMINIUM À ÉLECTROLYTE SOLIDE [5]
Croquis d'encombrement: (voir tableau I) (Projection: Méthode du ... dièdre) [7]	
(D'autres formes sont permises à l'intérieur des dimensions données)	[6]
	Niveau(x) d'assurance: E [8] Classe de performance:

Les informations sur la disponibilité des composants qualifiés selon cette spécification particulière sont données dans la Liste des Produits Qualifiés.

[9]

[1]	I E C 384-4-2-XXX QC 300302-XXX	[2]
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH: [3]	I E C 384-4-2 QC 300302	[4]
	ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS WITH SOLID ELECTROLYTE	[5]
Outline drawing: (see Table I) (... angle projection) [7] (Other shapes are permitted within the dimensions given)		[6]
	Assessment level(s): E Performance grade:	[8]

Information on the availability of components qualified to this detail specification is given in the Qualified Products List.

SECTION UN — CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. Caractéristiques générales

1.1 *Méthode(s) de montage recommandée(s)* (à introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 384-4 de la C E I)

1.2 *Dimensions*

TABLEAU I

Référence du boîtier	Dimensions (en millimètres ou inches et millimètres)					
	Ø	L	H	d		

Notes 1. — Lorsqu'il n'y a pas de référence de boîtier, le tableau I peut être omis et les dimensions doivent être données dans le tableau IIA qui devient alors le tableau I.

2. — Les dimensions doivent être données en valeurs maximales ou en valeurs nominales avec tolérance.

1.3 *Caractéristiques*

Gamme de capacité (voir tableau IIA)
 Tolérance sur la capacité nominale
 Tension nominale (voir tableau IIA)
 Tension de catégorie (si applicable) (voir tableau IIA)
 Catégorie climatique
 Température nominale
 Courant ondulé nominal (voir tableau IIB)
 Tangente de l'angle de pertes (voir tableau IIB)
 Courant de fuite
 Impédance (si applicable) (voir tableau IIB)
 Tension inverse (si requis)
 Résistance d'isolement (si applicable)

TABLEAU IIA

Valeurs de capacité et tension et boîtiers correspondants

Tension nominale				
Tension de catégorie *				
Capacité nominale (en μF)	Boîtier	Boîtier	Boîtier	Boîtier

* Si différente de la tension nominale.

SECTION ONE — GENERAL DATA

1. General data

1.1 *Recommended method(s) of mounting* (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of I E C Publication 384-4)

1.2 *Dimensions*

TABLE I

Case size reference	Dimensions (in millimetres or inches and millimetres)					
	Ø	L	H	d		

Notes 1. — When there is no case size reference, Table I may be omitted and the dimensions shall be given in Table IIA, which then becomes Table I.

2. — The dimensions shall be given as maximum dimensions or as nominal dimensions with a tolerance.

1.3 *Ratings and characteristics*

Capacitance range (see Table IIA)

Tolerance on rated capacitance

Rated voltage (see Table IIA)

Category voltage (if applicable) (See Table IIA)

Climatic category

Rated temperature

Rated ripple current (see Table IIB)

Tangent of loss angle (see Table IIB)

Leakage current

Impedance (if applicable) (see Table IIB)

Reverse voltage (if required)

Insulation resistance (if applicable)

TABLE IIA

Values of capacitance and of voltage related to case sizes

Rated voltage				
Category voltage *				
	Case size	Case size	Case size	Case size
Rated capacitance (in μF)				

* If different from the rated voltage.

TABLEAU IIB

Tangente de l'angle de pertes, impédance et courant ondulé nominal

C_N (V)	U_N (μ F)	Tangente de l'angle de pertes à ... °C, ... Hz	Impédance (Ω) à ... °C, ... Hz (si applicable)	Courant ondulé nominal (A) à ... °C, ... Hz

1.4 Documents de référence

Spécification générique: Publication 384-1 de la C E I (1982): Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques. Première partie: Spécification générique.

Spécification intermédiaire: Publication 384-4 de la C E I (1985) Quatrième partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium à électrolyte solide ou non solide.

1.5 Marquage

Le marquage du condensateur et de son emballage doit être conforme aux exigences du paragraphe 1.6 de la Publication 384-4 de la C E I.

Note. — Le détail des informations à marquer sur les composants et sur l'emballage doit être donné en entier dans la spécification particulière.

1.6 Renseignements pour les commandes

Les commandes de condensateurs couverts par cette spécification doivent contenir au minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

- Capacité nominale.
- Tolérance sur la capacité nominale.
- Tension continue nominale.
- Numéro et édition de la spécification particulière et référence du modèle.

TABLE IIB

Tangent of loss angle, impedance and rated ripple current

C_R (V)	U_R (μ F)	Tangent of loss angle at ... °C, ... Hz	Impedance (Ω) at ... °C, ... Hz (if applicable)	Rated ripple current (A) at ... °C, ... Hz

1.4 *Related documents*

Generic specification: IEC Publication 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Part I: Generic Specification.

Sectional specification: IEC Publication 384-4 (1985): Part 4: Sectional Specification: Aluminium Electrolytic Capacitors with Solid or Non-solid Electrolyte.

1.5 *Marking*

The marking of the capacitor and the package shall be in accordance with the requirements of IEC Publication 384-4, Sub-clause 1.6.

Note. — The details of the marking of the component and package shall be given in full in the detail specification.

1.6 *Ordering information*

Orders for capacitors covered by this specification shall contain, in clear or in coded form, the following minimum information:

- Rated capacitance.
- Tolerance on rated capacitance.
- Rated d.c. voltage.
- Number and issue reference of the detail specification and style reference.

1.7 *Rapports certifiés de lots acceptés*

Requis/non requis.

1.8 *Informations complémentaires* (ne sont pas prises en considération pour les contrôles)

1.9 *Exigences ou sévérités, complémentaires de, ou plus sévères que, celles spécifiées dans la spécification générique ou intermédiaire.*

Note. — Des compléments ou des exigences accrues ne devraient être prescrits que lorsque cela est indispensable.

TABLEAU III

Autres caractéristiques

Ce tableau doit être utilisé pour définir des caractéristiques qui sont complémentaires ou plus sévères que celles qui sont données dans la spécification intermédiaire.

1.7 *Certified records of released lots*

Required/not required.

1.8 *Additional information (not for inspection purposes)*1.9 *Additional or increased severities or requirements to those specified in the generic and/or sectional specification*

Note. — Additions or increased requirements should be specified only when essential.

TABLE III

Other characteristics

This table is to be used for defining characteristics which are additional to or more severe than those given in the sectional specification.

Withdrawing
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60384-4-2:1985

SECTION DEUX — EXIGENCES POUR LE CONTRÔLE

2. Exigences pour le contrôle

2.1 Procédures

2.1.1 Pour l'homologation, la procédure doit être conforme au paragraphe 3.4 de la spécification intermédiaire, Publication 384-4 de la C E I.

2.1.2 Pour le contrôle de la conformité de la qualité, le programme d'essais, comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences est donné au tableau IV. La formation des lots de contrôle est régie par le paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiaire.

TABLEAU IV

Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient à la spécification intermédiaire, Publication 384-4 de la C E I et à la section un de cette spécification.

2. — Les niveaux de contrôle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la C E I: Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

3. — Dans ce tableau:

p = périodicité (en mois)

n = effectif de l'échantillon

c = critère d'acceptation (nombre admissible de defectueux)

D = destructif

ND = non destructif

NC = niveau de contrôle

NQA = niveau de qualité acceptable } Publication 410 de la C E I

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C N Q A (voir note 2)		Exigences (voir note 1)
Contrôle du groupe A (lot par lot)					
<i>Sous-groupe A1</i>	ND		S-4	2,5%	
4.2 Examen visuel					Selon 4.2 Marquage lisible et selon 1.5 de la présente spécification
4.2 Dimensions (au calibre)					Comme spécifiées au tableau I de la présente spécification
<i>Sous-groupe A2</i>	ND		II	1,0%	
4.3.1 Courant de fuite		Résistance de protection: ... Ω			Selon 4.3.1.2
4.3.2 Capacité		Fréquence: ... Hz			A l'intérieur de la tolérance spécifiée
4.3.3 Tangente de l'angle de pertes		Fréquence: ... Hz			Selon 4.3.3.2
4.3.4 Impédance (si applicable)		Fréquence: ... Hz			A l'intérieur des limites spécifiées dans la spécification particulière

SECTION TWO — INSPECTION REQUIREMENTS

2. Inspection requirements

2.1 Procedures

2.1.1 For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with the Sectional Specification, I E C Publication 384-4, Sub-clause 3.4.

2.1.2 For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) includes sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by Sub-clause 3.5.1 of the Sectional Specification.

TABLE IV

Notes 1. — Sub-clause numbers of tests and performance requirements refer to the Sectional Specification, I E C Publication 384-4 and Section One of this specification.

2. — Inspection Levels and AQL's are selected from I E C Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

3. — In this table:

p = periodicity (in months)

n = sample size

c = acceptance criterion (permitted number of defectives)

D = destructive

ND = non-destructive

IL = inspection level

AQL = acceptable quality level } I E C Publication 410

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L (see Note 2)	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
Group A inspection (lot-by-lot) <i>Sub-group A1</i> 4.2 Visual examination 4.2 Dimensions (gauging)	ND		S-4	2.5%	As in 4.2 Legible marking and as specified in 1.5 of this specification As specified in Table I of this specification
<i>Sub-group A2</i> 4.3.1 Leakage current 4.3.2 Capacitance 4.3.3 Tangent of loss angle 4.3.4 Impedance (if applicable)	ND	Protective resistance: ... Ω Frequency: ... Hz Frequency: ... Hz Frequency: ... Hz	II	1.0%	As in 4.3.1.2 Within specified tolerance As in 4.3.3.2 Within limit specified in the detail specification

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C (voir note 2)	N Q A	Exigences (voir note 1)
Contrôle du groupe B (lot par lot) <i>Sous-groupe B1</i> 4.6 Soudabilité	D	Méthode: ...	S-3	2,5%	Bonne qualité de l'étamage mise en évidence par l'écoulement libre de l'alliage avec un mouillage convenable des sorties ou, selon le cas, temps de soudage (... s)
<i>Sous-groupe B2</i> 4.19 Caractéristiques à haute et basse températures	ND	Les condensateurs doivent être mesurés à chaque palier de température <i>Palier 1: 20 °C</i> Impédance (à la même fréquence qu'au palier 2) <i>Palier 2: température</i> minimale de catégorie Impédance	S-3	2,5%	Par rapport à la valeur du palier 1: ≤ 2 fois

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L (see Note 2)	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
Group B inspection (lot-by-lot) <i>Sub-group B1</i> 4.6 Solderability	D	Method: ...	S-3	2.5%	Good tinning as evidenced by free flowing of the solder with wetting of the terminations or solder shall flow within ... s, as applicable
<i>Sub-group B2</i> 4.19 Characteristics at high and low temperature	ND	The capacitors shall be measured at each temperature step <i>Step 1: 20 °C</i> Impedance (at same frequency as Step 2) <i>Step 2: Lower category temperature</i> Impedance	S-3	2.5%	Ratio with respect to value in Step 1: ≤ 2 times

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
Contrôle du groupe C (périodique)						
<i>Sous-groupe C1A</i> Partie de l'échantillon du sous-groupe C1	D		6	9	1	
4.2 Dimensions (par mesures)						Voir spécification particulière
4.4.1 Mesure initiale		Capacité				
4.4 Robustesse des sorties		Examen visuel Méthode: ... Sévérité: ...				Pas de dommage visible
4.5 Résistance à la chaleur de soudage		Sans séchage préliminaire Méthode: ...				
4.5.2 Mesures finales		Examen visuel Capacité				Pas de dommage visible Marquage lisible $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ par rapport à la valeur mesurée en 4.4.1
<i>Sous-groupe C1B</i> Autre partie de l'échan- tillon du sous-groupe C1	D		6	18	1	
4.7.1 Mesure initiale		Capacité				
4.7 Variations rapides de température		θ_A = température minimale de catégorie θ_B = température maximale de catégorie Cinq cycles Durée t_1 = 30 min ou 3 h Reprise: 16 h				
4.7.3 Mesures finales		Examen visuel Courant de fuite Tangente de l'angle de pertes Impédance (si requis)				Pas de dommage visible Selon 4.3.1 Selon 4.3.3 A l'intérieur de la limite spécifiée dans la spécification particulière
4.8 Vibrations		Méthode de montage: voir 1.1 de cette spécification Méthode B4 Gamme de fréquences: ... Hz à ... Hz Amplitude: ... mm ou accélération: ... m/s ² (la moins sévère des deux) Durée totale: ... h				

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size and criterion of accept- ability (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
Group C inspection (periodic)						
<i>Sub-group C1A</i> Part of sample of Sub-group C1	D		6	9	1	
4.2 Dimensions (detail)						See detail specification
4.4.1 Initial measurement		Capacitance				
4.4 Robusness of terminations		Visual examination Method: ... Severity: ...				No visible damage
4.5 Resistance to soldering heat		No pre-drying Method: ...				
4.5.2 Final measurements		Visual examination Capacitance				No visible damage Legible marking $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ of value measured in 4.4.1
<i>Sub-group C1B</i> Other part of sample of Sub-group C1	D		6	18	1	
4.7.1 Initial measurement		Capacitance				
4.7 Rapid change of temperature		θ_A = Lower category temperature θ_B = Upper category temperature Five cycles Duration t_1 = 30 min or 3 h Recovery: 16 h				
4.7.3 Final measurements		Visual examination Leakage current Tangent of loss angle Impedance (if required)				No visible damage As in 4.3.1 As in 4.3.3 Within limit specified in the detail specification
4.8 Vibration		Method of mounting: see 1.1 of this specification Procedure B4 Frequency range: ... Hz to ... Hz Amplitude: ... mm or acceleration: ... m/s ² (whichever is the less severe) Total duration: ... h				

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
4.8.2 Mesures finales		Examen visuel Capacité				Pas de dommage visible Marquage lisible Sauf prescription contraire en spécifi- cation particulière $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ par rapport à la valeur mesurée en 4.7.1
4.9 Secousses (ou chocs, voir 4.10)		Méthode de montage: voir 1.1 de cette spécification Nombre de secousses: ... Accélération: 390 m/s ² Durée de l'impulsion: 6 ms				
4.10 Chocs (ou secousses, voir 4.9)		Méthode de montage: voir 1.1 de cette spécification Accélération: ... m/s ² Durée de l'impulsion: ... ms				
4.9.2 ou 4.10.2 Mesures finales		Examen visuel Capacité				Pas de dommage visible Sauf prescription contraire en spécifi- cation particulière $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ par rapport aux valeurs mesurées en 4.7.1
<i>Sous-groupe C1</i>	D		6	27	1	
Echantillon composé des spécimens des sous-groupes C1A et C1B						
4.11 Séquence climatique						
4.11.1 Chaleur sèche		Température: température maximale de catégorie Durée: 16 h				
4.11.2 Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, premier cycle						
4.11.3 Froid		Température: température minimale de catégorie Durée: 2 h				
4.11.4 Basse pression atmosphérique (si requis par la spécification particulière)		Pression: 8,5 kPa (85 mbar)				

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size and criterion of accept- ability (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
4.8.2 Final measurements		Visual examination Capacitance				No visible damage Legible marking $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ of value measured in 4.7.1, unless otherwise specified in the detail specification
4.9 Bump (or shock, see 4.10)		Method of mounting: see 1.1 of this specification Number of bumps: ... Acceleration: 390 m/s ² Duration of pulse: 6 ms				
4.10 Shock (or bump, see 4.9)		Method of mounting: see 1.1 of this specification Acceleration: ... m/s ² Duration of pulse: ... ms				
4.9.2 or 4.10.2 Final measurements		Visual examination Capacitance				No visible damage $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ of value measured in 4.7.1, unless otherwise specified in the detail specification
<i>Sub-group C1</i>	D		6	27	1	
Combined sample of specimens of Sub- groups C1A and C1B						
4.11 Climatic sequence						
4.11.1 Dry heat		Temperature: upper category temperature Duration: 16 h				
4.11.2 Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle						
4.11.3 Cold		Temperature: lower category temperature Duration: 2 h				
4.11.4 Low air pressure (if required by the detail specification)		Air pressure: 8.5 kPa (85 mbar)				

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
4.11.4.3 Mesure intermédiaire		Examen visuel				Pas de claquage ni de contournement ou de déformation du boîtier
4.11.5 Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, cycles restants						
4.11.6 Etanchéité (si requis par la spécification particulière)		Méthode: ...				
4.11.7 Mesures finales		Examen visuel Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes				Pas de dommage visible Marquage lisible Selon 4.3.1 $\frac{\Delta C}{C}$ pour: <i>Longue durée de vie:</i> $\leq 5\%$ <i>Usage général:</i> $\leq 10\%$ par rapport à la valeur mesurée en 4.5.2, 4.9.2 ou 4.10.2, selon le cas $\leq 1,2$ fois la limite du 4.3.3
<i>Sous-groupe C2</i>	D		6	9	1	
4.12 Essai continu de chaleur humide						
4.12.1 Mesure initiale		Capacité				
4.12.2 Mesures finales		Examen visuel Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes Impédance Résistance d'isolement externe (si applicable) Tension de tenue de l'isolement externe (si applicable)				Pas de dommage visible Marquage lisible Selon 4.3.1 $\frac{\Delta C}{C}$ pour: <i>Longue durée de vie:</i> $\leq 5\%$ <i>Usage général:</i> $\leq 10\%$ par rapport à la valeur mesurée en 4.12.1 $\leq 1,2$ fois la limite du 4.3.3 $\leq 1,2$ fois la limite de la spécification particulière $\geq 100 \text{ M}\Omega$ Pas de claquage ni de contournement

Sub-clause number and Test (See Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size and criterion of accept- ability (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
4.11.4.3 Intermediate measurement		Visual examination				No breakdown, flash-over or harmful deformation of the case
4.11.5 Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles						
4.11.6 Sealing (if required by the detail specification)		Method: . . .				
4.11.7 Final measurements		Visual examination Leakage current Capacitance Tangent of loss angle				No visible damage Legible marking As in 4.3.1 $\frac{\Delta C}{C}$ for: <i>Long-life grade:</i> $\leq 5\%$ <i>General-purpose grade:</i> $\leq 10\%$ of value measured in 4.5.2, 4.9.2 or 4.10.2 as applicable ≤ 1.2 times limit in 4.3.3
<i>Sub-group C2</i>	D		6	9	1	
4.12 Damp heat, steady state						
4.12.1 Initial measurement		Capacitance				
4.12.2 Final measurements		Visual examination Leakage current Capacitance Tangent of loss angle Impedance Insulation resistance of the external insulation (if applicable) Voltage proof of the external insulation (if applicable)				No visible damage Legible marking As in 4.3.1 $\frac{\Delta C}{C}$ for: <i>Long-life grade:</i> $\leq 5\%$ <i>General-purpose grade:</i> $\leq 10\%$ of value measured in 4.12.1 ≤ 1.2 times limit in 4.3.3 ≤ 1.2 times limit in the detail specification $\geq 100 \text{ M}\Omega$ No breakdown or flashover

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
<i>Sous-groupe C3</i>	D		3	21	1	
4.13 Endurance		Durée: <i>Longue durée de vie:</i> 2 000 h <i>Usage général:</i> 1 000 h Température: température maximale de catégorie Tension appliquée: ... V Reprise: 16 h min.				
4.13.1 Mesure initiale		Capacité				
4.13.3 Mesures finales		Examen visuel Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes Impédance Résistance d'isolement externe (si applicable) Tension de tenue de l'isolement externe (si applicable)				Pas de dommage visible Marquage lisible Selon 4.3.1 $\frac{\Delta C}{C} \leq 10\%$ par rapport à la valeur mesurée en 4.13.1 $\leq 1,2$ fois la limite du 4.3.3 $\leq 1,2$ fois la limite de la spécification particulière $\geq 100 \text{ M}\Omega$ Pas de claquage ou de contournement
<i>Sous-groupe C4A</i>	D		12	6	1	
4.14 Surtension		Nombre de cycles: 1 000 Température: ... °C Tension de charge: 1,15 U_R ou 1,15 U_C pour $U_R \leq 315 \text{ V}$ ou 1,10 U_R ou 1,10 U_C pour $U_R > 315 \text{ V}$ Durée de charge: 30 s Durée de décharge: 5 min 30 s				
4.14.1 Mesure initiale		Capacité				
4.14.3 Mesures finales		Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes				Selon 4.3.1 $\frac{\Delta C}{C}$ pour: <i>Longue durée de vie:</i> $\leq 5\%$ <i>Usage général:</i> $\leq 10\%$ par rapport à la valeur mesurée en 4.14.1 Selon 4.3.3

Sub-clause number and Test (See Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size and criterion of accept- ability (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
<i>Sub-group C3</i>	D		3	21	1	
4.13 Endurance		Duration: <i>Long-life grade:</i> 2 000 h <i>General-purpose grade:</i> 1 000 h Temperature: upper category temperature Applied voltage: ... V Recovery: 16 h min.				
4.13.1 Initial measurement		Capacitance				
4.13.3 Final measurements		Visual examination Leakage current Capacitance Tangent of loss angle Impedance Insulation resistance of the external insulation (if applicable) Voltage proof of the external insulation (if applicable)				No visible damage Legible marking As in 4.3.1 $\frac{\Delta C}{C} \leq 10\%$ of value C measured in 4.13.1 ≤ 1.2 times limit in 4.3.3 ≤ 1.2 times limit in detail specification $\geq 100 \text{ M}\Omega$ No breakdown or flashover
<i>Sub-group C4A</i>	D		12	6	1	
4.14 Surge		Number of cycles: 1 000 Temperature: ... °C Charge voltage: 1.15 U_R or 1.15 U_C for $U_R \leq 315 \text{ V}$ or 1.10 U_R or 1.10 U_C for $U_R > 315 \text{ V}$ Duration of charge: 30 s Duration of discharge: 5 min 30 s				
4.14.1 Initial measurement		Capacitance				
4.14.3 Final measurements		Leakage current Capacitance Tangent of loss angle				As in 4.3.1 $\frac{\Delta C}{C}$ for: <i>Long-life grade:</i> $\leq 5\%$ <i>General-purpose grade:</i> $\leq 10\%$ of value measured in 4.14.1 As in 4.3.3