

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61156-3

1995

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
1999-12

Amendement 1

**Câbles multiconducteurs à paires symétriques
et quartes pour transmissions numériques –**

**Partie 3:
Raccordement de terminal –
Spécification intermédiaire**

Amendment 1

**Multicore and symmetrical pair/quad cables
for digital communications –**

**Part 3:
Work area wiring – Sectional specification**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 46C: Câbles symétriques et fils, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
46C/391/FDIS	46C/397/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 20

Remplacer les paragraphes 3.3.4 et 3.3.5 existants par les nouveaux paragraphes suivants:

3.3.4 Paradiaphonie (NEXT)

Les pertes de couplage paradiaphonique (NEXT) entre des combinaisons quelconques de paires dans la gamme de fréquence entre 1 MHz et la fréquence maximale pour la catégorie de câble spécifiée, doivent être égales ou supérieures à celles obtenues à partir de la courbe définie par les valeurs ci-dessous (dB / 100 m).

Fréquence MHz	NEXT dB / 100 m		
	Catégorie 3	Catégorie 4	Catégorie 5
1	41	56	62
4	32	47	53
10	26	41	47
16	23	38	44
20	Non applicable	36	42
31,25	Non applicable	Non applicable	40
62,5	Non applicable	Non applicable	35
100	Non applicable	Non applicable	32

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 46C: Wires and symmetric cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors and accessories for communication and signalling.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
46C/391/FDIS	46C/397/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 21

Replace the existing subclauses 3.3.4 and 3.3.5 by the following new subclauses:

3.3.4 Near-end crosstalk (NEXT)

The NEXT coupling loss between any pair combination in the range from 1 MHz to the highest referenced frequency for the cable category specified shall be equal to, or greater than, that obtained from the curve defined by the values below (dB / 100 m).

Frequency MHz	NEXT dB / 100 m		
	Category 3	Category 4	Category 5
1	41	56	62
4	32	47	53
10	26	41	47
16	23	38	44
20	Not applicable	36	42
31,25	Not applicable	Not applicable	40
62,5	Not applicable	Not applicable	35
100	Not applicable	Not applicable	32

3.3.5 Télédiphonie (FEXT)

Les pertes de couplage télédiphonique (IO FEXT et EL FEXT), entre des combinaisons quelconques de paires dans la gamme de fréquence entre 1 MHz et la fréquence maximale pour la catégorie de câble spécifiée, doivent être égales ou supérieures à celles obtenues à partir de la courbe définie par les valeurs ci-dessous (dB / 100 m).

Fréquence MHz	EL FEXT dB / 100 m	Impédance caractéristique		
		Ω		
		100	120	150
IO FEXT dB / 100 m				
Catégorie 3				
1	39	43	NA	NA ^a
4	27	35	NA	NA
10	19	34	NA	NA
16	15	35	NA	NA
Catégorie 4				
1	55	58	58	NA
4	43	49	49	NA
10	35	46	45	NA
16	31	44	43	NA
20	29	44	43	NA
Catégorie 5				
1	61	64	64	AE ^b
4	49	55	54	AE
10	41	51	49	AE
16	37	49	46	AE
20	35	49	46	AE
31,25	31	49	44	AE
62,5	25	51	44	AE
100	21	54	48	AE
^a NA: Non applicable.				
^b AE: A l'étude.				

Les spécifications peuvent être données soit pour la télédiphonie (IO FEXT) soit pour l'écart télédiphonique (EL FEXT). Le type de télédiphonie spécifié doit être clairement identifié. Pour les essais de conformité, la télédiphonie (IO FEXT) est mesurée et l'écart (EL FEXT) peut être calculé.