

RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT

CEI
IEC

TR 60721-4-2

Première édition
First edition
2001-03

PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ
BASIC SAFETY PUBLICATION

Classification des conditions d'environnement –

Partie 4-2:

**Guide pour la corrélation et la transformation
des classes de conditions d'environnement
de la CEI 60721-3 en essais d'environnement
de la CEI 60068 –
Transport**

Classification of environmental conditions –

Part 4-2:

**Guidance for the correlation and transformation
of environmental condition classes of IEC 60721-3
to the environmental tests of IEC 60068 –
Transportation**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60721-4-2:2001



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 1993 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch
Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch
Tél.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT

CEI
IEC

TR 60721-4-2

Première édition
First edition
2001-03

BASIC SAFETY PUBLICATION
PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ

Classification des conditions d'environnement –

Partie 4-2:

**Guide pour la corrélation et la transformation
des classes de conditions d'environnement
de la CEI 60721-3 en essais d'environnement
de la CEI 60068 –
Transport**

Classification of environmental conditions –

Part 4-2:

**Guidance for the correlation and transformation
of environmental condition classes of IEC 60721-3
to the environmental tests of IEC 60068 –
Transportation**



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

S

*For price, see current catalogue
Pour prix, voir catalogue en vigueur*

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| AVANT-PROPOS | 4 |
| INTRODUCTION | 8 |
| 1 Domaine d'application et objet..... | 10 |
| 2 Documents de référence | 10 |
| 3 Vue d'ensemble | 12 |
| 3.1 Considérations générales relatives à la CEI 60721 | 12 |
| 3.2 Considérations générales relatives à la CEI 60068 | 14 |
| 3.3 Sévérités | 14 |
| 3.4 Essais recommandés | 14 |
| 3.5 Essais d'environnement pour les catégories de transport..... | 14 |
| 3.6 Durées des essais..... | 14 |
| 3.7 Conditions ambiantes..... | 16 |
| 4 Conditions climatiques | 18 |
| 5 Conditions dynamiques | 34 |
| Tableau 1 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2K2..... | 18 |
| Tableau 2 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2K3..... | 22 |
| Tableau 3 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2K4..... | 26 |
| Tableau 4 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2K5..... | 30 |
| Tableau 5 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2M1 | 34 |
| Tableau 6 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2M2 | 38 |
| Tableau 7 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2M3 | 42 |

IECNORM.COM : Click to view the FULL PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

CONTENTS

| | |
|---|----|
| FOREWORD | 5 |
| INTRODUCTION | 9 |
| 1 Scope and object | 11 |
| 2 Reference documents | 11 |
| 3 Overview | 13 |
| 3.1 General remarks concerning IEC 60721 | 13 |
| 3.2 General remarks concerning IEC 60068 | 15 |
| 3.3 Severities | 15 |
| 3.4 Recommended tests | 15 |
| 3.5 Environmental tests for transportation classes | 15 |
| 3.6 Test durations | 15 |
| 3.7 Ambient | 17 |
| 4 Climatic conditions | 20 |
| 5 Dynamic conditions | 36 |
| Table 1 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2K2 | 20 |
| Table 2 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2K3 | 24 |
| Table 3 – Recommended tests for IEC 60721 3-2 – Class 2K4 | 28 |
| Table 4 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2K5 | 32 |
| Table 5 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2M1 | 36 |
| Table 6 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2M2 | 40 |
| Table 7 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2M3 | 44 |

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CLASSIFICATION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT –

Partie 4-2: Guide pour la corrélation et la transformation des classes de conditions d'environnement de la CEI 60721-3 en essais d'environnement de la CEI 60068 – Transport

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent rapport technique peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est l'élaboration des Normes internationales. Toutefois, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique lorsqu'il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

La CEI 60721-4-2, qui est un rapport technique, a été établie par le comité d'études 104 de la CEI: Conditions, classification et essais d'environnement.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

| Projet d'enquête | Rapport de vote |
|------------------|-----------------|
| 104/58/CDV | 104/108/RVC |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Elle a le statut d'une publication fondamentale de sécurité conformément au Guide CEI 104.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS –**Part 4-2: Guidance for the correlation and transformation
of environmental condition classes of IEC 60721-3
to the environmental tests of IEC 60068 –
Transportation**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this technical report may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

IEC 60721-4-2, which is a technical report, has been prepared by IEC technical committee 104: Environmental conditions, classification and methods of test.

The text of this technical report is based on the following documents:

| | |
|---------------|------------------|
| Enquiry draft | Report on voting |
| 104/58/CDV | 104/108/RVC |

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

Ce document, purement informatif, ne doit pas être considéré comme une Norme internationale.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2002. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

This document which is purely informative is not to be regarded as an International Standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2002. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

INTRODUCTION

Il est essentiel d'insister sur l'aspect guide de ce rapport car il est pratiquement impossible de spécifier des exigences obligatoires pour une utilisation universelle. Cependant, pour les cas qui nécessitent des essais différents de ceux recommandés dans ce rapport, il convient que les orientations données établissent des principes et une méthodologie visant à définir des essais de remplacement.

Les indications de transformation sont fournies quand les agents utilisés pour définir les conditions de la CEI 60721-3-2 sont différents de ceux utilisés pour définir les essais et/ou les sévérités dans la CEI 60068-2.

Les raisons de cette corrélation sont indiquées afin de permettre aux rédacteurs des spécifications de modifier un essai si son application le justifie. Si la valeur des agents est différente dans la CEI 60721-3-2 et dans la CEI 60068-2, les sévérités les plus proches des procédures d'essai de la CEI 60068-2 sont utilisées. S'il est nécessaire de s'écarter d'une sévérité de la CEI 60068-2, les raisons sont détaillées dans le présent rapport et un essai de remplacement est recommandé dans les tableaux.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

INTRODUCTION

It is essential to emphasize the guidance nature of this report since it is virtually impossible to specify mandatory requirements for worldwide use. However, for those cases which require different tests from those recommended in this report, the guidance given should establish principles and methodology to determine alternative tests.

Transformation guidance is provided where the parameters used to define conditions in IEC 60721-3-2 are different from those used to define the tests and/or the severities in IEC 60068-2.

The reasons for correlation are provided to enable specification writers to modify a test if their application warrants it. Where differences in values of parameters exist between IEC 60721-3-2 and IEC 60068-2, the nearest severities of the IEC 60068-2 test procedures are used. If it is necessary to deviate from an IEC 60068-2 severity, the reasons are detailed in the report and an alternative test is recommended in the tables.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

CLASSIFICATION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT –

Partie 4-2: Guide pour la corrélation et la transformation des classes de conditions d'environnement de la CEI 60721-3 en essais d'environnement de la CEI 60068 – Transport

1 Domaine d'application et objet

Cette partie de la CEI 60721 est un rapport technique qui traite de la corrélation et de la transformation des conditions de la CEI 60721-3-2 en essais d'environnement définis dans la CEI 60068-2.

Un environnement peut être constitué d'un certain nombre de conditions d'environnement telles que les conditions dynamiques, climatiques et biologiques ainsi que d'autres effets dus aux substances chimiquement et mécaniquement actives. Dans ce rapport, seules les conditions dynamiques et climatiques sont prises en considération.

Le présent rapport technique a pour objet de fournir aux rédacteurs des spécifications un guide comportant un ensemble de tableaux faciles à utiliser qui permettent la corrélation et la transformation de ces conditions.

2 Documents de référence

CEI 60068-1:1988, *Essais d'environnement – Première partie: Généralités et guide*

CEI 60068-2-1:1990, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai A: Froid*

CEI 60068-2-2:1974, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai B: Chaleur sèche*

CEI 60068-2-5:1975, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Sa: Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol*

CEI 60068-2-6:1995, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

CEI 60068-2-7:1983, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ga: Accélération constante*

CEI 60068-2-13:1983, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai M: Basse pression atmosphérique*

CEI 60068-2-14:1984, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai N: Variations de température*

CEI 60068-2-18:1989, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai R et guide: Eau*

CEI 60068-2-27:1987, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

CEI 60068-2-29:1987, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Eb et guide: Secousses*

CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS –

Part 4-2: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 – Transportation

1 Scope and object

This part of IEC 60721 is a technical report dealing with the correlation and transformation of the conditions given in IEC 60721-3-2 to the environmental tests defined in IEC 60068-2.

An environment may consist of a number of environmental conditions such as dynamic, climatic and biological and other effects due to chemically and mechanically active substances. In this report, only dynamic and climatic conditions have been considered.

The purpose of this technical report is to provide the specification writer with guidance together with a set of easy-to-use tables which correlate and transform these conditions.

2 Reference documents

IEC 60068-1:1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-1:1990, *Environmental testing – Part 2: Tests – Tests A: Cold*

IEC 60068-2-2:1974, *Environmental testing – Part 2: Tests – Tests B: Dry heat*

IEC 60068-2-5:1975, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Sa: Simulated solar radiation at ground level*

IEC 60068-2-6:1995, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-7:1983, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ga: Acceleration, steady state*

IEC 60068-2-13:1983, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test M: Low air pressure*

IEC 60068-2-14:1984, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-18:1989, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test R and guidance: Water*

IEC 60068-2-27:1987, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

IEC 60068-2-29:1987, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Eb and guidance: Bump*

CEI 60068-2-30:1980, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)*

CEI 60068-2-31:1969, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ec: Chute et culbute, essai destiné en premier lieu aux matériels*

CEI 60068-2-32:1975, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ed: Chute libre (méthode 1)*

CEI 60068-2-56:1988, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Cb: Chaleur humide, essai continu, recommandé principalement pour les équipements*

CEI 60068-2-64:1993, *Essais d'environnement – Partie 2: Méthodes d'essai – Essai Fh: Vibrations aléatoires à large bande (asservissement numérique) et guide*

CEI 60721-2-3:1987, *Classification des conditions d'environnement – Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature – Pression atmosphérique*

CEI 60721-3-0:1984, *Classification des conditions d'environnement – Troisième partie: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Introduction*

CEI 60721-3-2:1997, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 2: Transport*

CEI 60721-4-0, *Classification des conditions d'environnement – Partie 4-0: Guide pour la corrélation et la transformation des classes de conditions d'environnement de la CEI 60721-3 en essais d'environnement de la CEI 60068 – Introduction¹⁾*

ISO 554:1976, *Atmosphères normales de conditionnement et/ou d'essai – Spécifications*

ISO 2234:2000, *Emballages – Emballages d'expédition complets et pleins et charges unitaires – Essai de gerbage utilisant une charge statique*

ISO 2533:1975, *Atmosphère type – Addendum 1 (1985), Addendum 2 (1997)*

ISO 4180-2: 1980, *Emballages d'expédition complets et pleins – Règles générales pour l'établissement de programmes d'essais d'aptitude à l'emploi – Partie 2: Données quantitatives*

ISO 12048:1994, *Emballages – Emballages d'expédition complets et pleins – Essais de compression et de gerbage à l'aide d'une machine d'essai de compression*

3 Vue d'ensemble

3.1 Considérations générales relatives à la CEI 60721

La CEI 60721-3-2 établit une classification des groupements d'agents d'environnement avec les conditions d'environnement correspondantes auxquelles le produit peut être exposé au cours de son transport. Dans ces catégories, les agents sont indiqués individuellement, mais le produit peut être exposé simultanément à ces agents. Certains de ces agents sont indépendants alors que d'autres peuvent être fortement corrélés, par exemple le rayonnement solaire et la température.

¹⁾ A publier.

IEC 60068-2-30:1980, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12 hour cycle)*

IEC 60068-2-31:1969, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ec: Drop and topple, primarily for equipment type specimens*

IEC 60068-2-32:1975, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ed: Free fall (Procedure 1)*

IEC 60068-2-56:1988, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Cb: Damp heat, steady state, primarily for equipment*

IEC 60068-2-64:1993, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fh: Vibration, broadband, random (digital control) and guidance*

IEC 60721-2-3:1987, *Classification of environmental conditions – Part 2: Environmental conditions appearing in nature – Air pressure*

IEC 60721-3-0:1984, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Introduction*

IEC 60721-3-2:1997, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 2: Transportation*

IEC 60721-4-0, *Classification of environmental conditions – Part 4-0: Guidance for the correlation and transformation of the environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 – Introduction¹⁾*

ISO 554:1976, *Standard atmospheres for conditioning and/or testing – Specifications*

ISO 2234:2000, *Packaging – Complete, filled transport packages and unit loads – Stacking tests using static load*

ISO 2533:1975, *Standard Atmosphere – Addendum 1 (1985), Addendum 2 (1997)*

ISO 4180-2:1980, *Complete, filled transport packages – General rules for the compilation of performance test schedules – Part 2: Quantitative data*

ISO 12048:1994, *Packaging – Complete, filled transport packages – Compression and stacking tests using a compression tester*

3 Overview

3.1 General remarks concerning IEC 60721

IEC 60721-3-2 establishes classes of groups of environmental parameters with their associated environmental conditions to which products may be exposed during transportation. Parameters in these classes are given individually, but the products may be exposed to them simultaneously. Some of the parameters are independent whilst others may be strongly correlated, for example; solar radiation and temperature.

¹⁾ To be published.

3.2 Considérations générales relatives à la CEI 60068

La CEI 60068-2 établit une série de procédures d'essai d'environnement et les sévérités d'essai correspondantes. Le choix des sévérités d'essai dépend des conséquences du défaut sur le produit. Deux types de produit peuvent être mis à des emplacements couverts par la même catégorie d'environnement. Cependant, un type de produit peut être essayé avec des conditions beaucoup plus sévères que l'autre en raison des différentes conséquences du défaut. Ce rapport traite uniquement des conséquences normales des défauts. Pour des conséquences plus importantes, il peut être nécessaire d'augmenter la sévérité d'essai à partir de la connaissance du produit qu'en a un spécialiste.

3.3 Sévérités

La CEI 60721-3-2 établit des catégories de conditions d'environnement qui ont une faible probabilité d'être dépassées en couvrant les conditions extrêmes de courte durée auxquelles le produit peut être exposé. Les sévérités d'essai suggérées qui sont données dans les tableaux correspondants de ce rapport en tiennent compte. Pour d'autres informations, se reporter à la CEI 60721-4-0, qui tient lieu d'introduction à la série CEI 60721-4.

3.4 Essais recommandés

Deux types d'essais sont indiqués dans les tableaux qui suivent. Le premier type précise l'essai équivalent de la CEI 60068-2 utilisant les sévérités recommandées les plus proches. Le second type est constitué par la méthode d'essai recommandée et les sévérités qui sont considérées comme les plus adaptées aux essais de la plupart des produits électrotechniques.

3.5 Essais d'environnement pour les catégories de transport

La CEI 60721-3-2 classe les groupements des agents d'environnement et les sévérités auxquelles les produits sont soumis pendant leur transport d'un endroit à un autre, par terre, air, ou mer, y compris pendant leur chargement et leur déchargement, après avoir été préparé pour leur expédition depuis l'usine de fabrication. Si le produit est normalement emballé pour le transport, les conditions d'environnement s'appliquent aux produits emballés.

Il convient d'effectuer les essais sur le produit, si possible dans l'état dans lequel il est normalement transporté. Par exemple, si le produit est dans un emballage, il convient alors de le soumettre aux essais dans son emballage. Si le produit est transporté aussi bien dans son emballage que sans celui-ci, il peut être nécessaire d'effectuer des essais dans les deux configurations. Pour certains essais et certains produits, l'essai peut être plus sévère quand le produit est emballé que lorsqu'il est hors de son emballage. Par exemple pour un produit dans un emballage hermétique, la variation de la température d'essai peut provoquer de la condensation.

Les conditions d'environnement provoquées par la proximité de produits situés les uns à côté des autres, dans une même enveloppe, ne font pas partie de cette catégorie.

3.6 Durées des essais

Les durées recommandées dans les tableaux 1 à 7 qui suivent sont choisies en fonction d'expériences qui ont prouvé qu'elles étaient suffisantes pour démontrer l'effet de la condition sur la plupart des produits. Cependant, l'utilisateur peut faire varier ces valeurs si l'expérimentation d'une application particulière le justifie. Pour aider l'utilisateur, les notes jointes aux tableaux du présent rapport expliquent le choix de la durée recommandée.

3.2 General remarks concerning IEC 60068

IEC 60068-2 establishes a series of environmental test procedures and appropriate test severities. Selection of test severities depends upon the failure consequences of the product. Two types of product may be placed at locations covered by the same environmental class. However, one type of product may be tested under significantly more severe conditions than the other because of its different failure consequences. This report only addresses normal failure consequences; for higher failure consequences, the test severity may need to be increased on the basis of specialist knowledge of the product.

3.3 Severities

IEC 60721-3-2 establishes classes of environmental conditions having a low probability of being exceeded, which cover the extreme short-term conditions to which products may be exposed. The suggested test severities given in the tables of this report take this into account. For further information, refer to IEC 60721-4-0, which serves as an introduction to the IEC 60721-4 series.

3.4 Recommended tests

In the following tables, two types of test are shown. The first details the equivalent IEC 60068-2 test using the nearest recommended severities. The second is the recommended test method and severities which are considered to be more suitable for testing most electrotechnical products.

3.5 Environmental tests for transportation classes

IEC 60721-3-2 classifies groups of environmental parameters and their severities to which products are subjected while being transported from one place to another, on ground, water, and in air, including loading and unloading, after being made ready for dispatch from the manufacturing factory. If the product is normally packaged for transportation, the environmental conditions apply to the packaged product.

If possible, the product should be tested in the state in which it is normally transported. For example, if the product is in a packaged state, then it should be tested in its packaging. If the product is transported both with and without its packaging, it may be necessary to perform tests for both configurations. For some tests and products, the test may be more severe for the packaged rather than the unpackaged product. For example, for products in a sealed package, the change of temperature test may produce condensation.

Environmental conditions created by co-located products within an enclosure are not included in this class.

3.6 Test durations

The durations recommended in tables 1 to 7 are selected on the basis that experience has shown them to be sufficient to demonstrate the effect of the condition on most products. However, the user may change these values if experience of a specific application warrants it. To assist the user, the notes associated with the tables in this report explain why the recommended duration was chosen.

3.7 Conditions ambiantes

Le terme «conditions ambiantes» utilisé pour certains essais recommandés fait référence aux conditions atmosphériques normales décrites en 5.3.1 de la CEI 60068-1, c'est-à-dire une température comprise entre 15 °C et 35 °C, une humidité relative (HR) comprise entre 25 % et 75 % avec une humidité absolue maximale de 22 g/m³ et une pression atmosphérique comprise entre 86 kPa et 106 kPa. Des informations sur les conditions atmosphériques normales sont données dans l'ISO 2533 et ses deux addenda, alors qu'un résumé existe dans la CEI 60721-2-3. Une «condition de référence» pour les essais est décrite dans l'ISO 554.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

3.7 Ambient

The term "ambient" which is used for some recommended tests refers to the standard atmospheric conditions described in 5.3.1 of IEC 60068-1, that is, between 15 °C and 35 °C and from 25 % to 75 % RH with a maximum absolute humidity of 22 g/m³ and at air pressure between 86 kPa and 106 kPa. Details of the standard atmospheric conditions are provided in ISO 2533 and its addenda, whilst a summary is provided in IEC 60721-2-3. A "reference condition" for testing is described in ISO 554.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

4 Conditions climatiques

Tableau 1 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2K2

(transport dans les conditions de protection contre les intempéries, sans aucun chauffage, à l'exclusion des climats froid, froid-tempéré)

| CEI 60721-3-2 – Conditions climatiques | | CEI 60068-2 – Essais climatiques | | | | Notes n° |
|---|----------------------|--|--------------------------------------|------------------|---|----------|
| Agent d'environnement ^a | Catégorie 2K2 | Essai de la CEI 60068-2 le plus approchant | | Essai recommandé | | |
| | | Méthode d'essai | Sévérité | Méthode d'essai | Sévérité | |
| a) Basse température de l'air | -25 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-1: Ab | -25 °C, 16 h | 1) |
| b) Haute température de l'air, dans des compartiments non ventilés | +60 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-2: Bb | +55 °C, 16 h | 2) |
| c) Haute température de l'air, dans des compartiments ventilés ou air extérieur | +40 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-2: Bb | +40 °C, 16 h | 3) |
| d) Variation de température: air/air | -25 °C/ +25 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-14: Na | -25 °C jusqu'à la température ambiante, cinq cycles t ₁ = 3 h, t ₂ < 3 min | 4) |
| e) Variation de température: air/eau | Non | | | | | |
| f) Humidité relative: non associée à des variations rapides de température | 75 % +30 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-56: Cb | +30 °C, 85 % HR, 96 h | 5) |
| g) Humidité relative, associée à des variations rapides de température: air/air à forte humidité relative | Non | | | | | |
| h) Humidité absolue, associée à des variations rapides de température: air/air à teneur en eau élevée | Non | | | | | |
| i) Basse pression atmosphérique | 70 kPa | 60068-2-13: M | 70 kPa, 30 min | | Essai normalement non requis – Voir note 6) | 6) |
| j) Variation de la pression atmosphérique | Non | | | | | |
| k) Mouvement de l'air environnant | Non | | | | | |
| l) Précipitations (pluie) | Non | | | | | |
| m) Rayonnement solaire | 700 W/m ² | 60068-2-5: Sa Procédure C | 1 120 W/m ² , 72 h, 40 °C | | Réaliser l'essai de chaleur sèche et évaluer les matériaux quant aux réactions photochimiques | 7) |
| n) Rayonnement de chaleur | Non | | | | | |
| o) Eau provenant d'autres sources que la pluie | Non | | | | | |
| p) Mouillure | Non | | | | | |

NOTE «Non» dans la colonne catégorie signifie qu'il n'y a pas de condition spécifiée dans la CEI 60721-3-2.

^a Il n'y a pas de climatogrammes proposés pour les catégories de transport, car ils ne font pas partie de la CEI 60721-3-2.

Notes explicatives pour le tableau 1 – Catégorie 2K2

- 1) La température d'essai est équivalente à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 pour cette catégorie. Comme il y a rarement des variations chimiques ou physiques dans le matériau, une fois qu'il est stabilisé à basse température, la durée recommandée de 16 h est considérée comme largement suffisante et elle peut être réduite à 2 h pour de petits produits ayant une faible masse thermique. L'essai Aa n'est pas recommandé car l'essai Na est utilisé pour évaluer les effets de la variation de température (voir ligne d) du tableau).
 - 2) La température d'essai de +55 °C ne correspond pas à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 car c'est la valeur préférentielle la plus proche de la CEI 60068-2. Comme 60 °C est également considérée comme étant une valeur élevée pour une condition ventilée telle qu'elle est décrite pour cette catégorie, cette température devrait convenir pour la plupart des applications. Le choix de la durée de 16 h est considéré comme adéquat pour la plupart des applications. L'essai Ba n'est pas recommandé car l'essai Na est utilisé pour évaluer l'effet des variations de température (voir ligne d) du tableau).
 - 3) La température d'essai est équivalente à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 pour cette catégorie. Le choix de la durée de 16 h est la plus acceptable des valeurs recommandées dans la CEI 60068-2 pour un essai d'acceptation, dans la plupart des applications.
 - 4) L'essai de variation de la température est normalement utilisé pour vérifier les tolérances de la conception, et que la gamme de températures n'est pas importante. Cependant, pour cette catégorie, de la condensation peut se former; c'est pourquoi une gamme est proposée dont la limite est au-delà de 0 °C, pour permettre la formation de la condensation. Les conditions ambiantes telles qu'elles sont décrites en 3.7 sont proposées comme température supérieure pour permettre l'utilisation de la méthode avec une seule étuve, rendant ainsi l'essai économique à réaliser. Une variation rapide de la température d'essai est utilisée pour simuler les conditions d'ouverture des enveloppes et d'exposition du produit à l'air extérieur.
- 5) L'humidité d'essai est la sévérité d'essai préférentielle la plus proche de l'essai Cb de la CEI 60068-2-56 (Essai continu de chaleur humide), bien que l'humidité relative soit supérieure à la valeur de la sévérité caractéristique issue de la CEI 60721-3-2. La durée de 96 h est considérée comme suffisante pour démontrer que la conception du produit entre correctement dans les tolérances pour supporter cette humidité.
 - 6) Pour les produits hermétiquement fermés ou pour les produits contenant ou traitant des liquides, l'essai M de la CEI 60068-2-13 est recommandé. Pour des applications normales dans lesquelles l'effet de la pression atmosphérique est évaluée au niveau du composant, on ne recommande pas d'essai.
 - 7) La procédure d'essai C de la CEI 60068-2-5 destinée à simuler les effets du rayonnement solaire au niveau du sol est choisie car elle produit un rayonnement continu permettant l'évaluation des effets de la photodégradation. Même si la sévérité de cette catégorie est de 700 W/m², la seule condition d'essai contenue dans la CEI 60068-2-5: Sa est une valeur de 1 120 W/m² pour le rayonnement solaire.
Il est recommandé de ne pas effectuer d'essai de rayonnement solaire car dans le transport du produit, l'effet principal du rayonnement solaire est une élévation de la température à cet endroit. Cette élévation de la température est incluse dans la valeur utilisée pour la condition de chaleur sèche, et par conséquent il n'est pas requis d'essai supplémentaire. Les réactions photochimiques résultant d'une exposition aux rayonnements solaires sont normalement prises en compte pour le choix des composants, des matériaux et des vernis de finition.

Click to view the PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

4 Climatic conditions

Table 1 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2K2
(transportation in weatherprotected, conditions without heating, excluding cold, cold-temperate climates)

| IEC 60721-3-2 – Climatic conditions | | IEC 60068-2 – Climatic tests | | | | Note No. |
|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|----------|
| Environmental parameter ^a | Class 2K2 | Nearest IEC 60068-2 | | Recommended test | | |
| | | Test method | Severity | Test method | Severity | |
| a) Low air temperature | -25 °C | As recommended test | | 60068-2-1: Ab | -25 °C, 16 h | 1) |
| b) High air temperature, unventilated | +60 °C | As recommended test | | 60068-2-2: Bb | +55 °C, 16 h | 2) |
| c) High temperature: air in ventilated enclosures or outdoor air | +40 °C | As recommended test | | 60068-2-2: Bb | +40 °C, 16 h | 3) |
| d) Change of temperature: air/air | -25 °C/ +25 °C | As recommended test | | 60068-2-14: Na | -25 °C to ambient, five cycles $t_1 = 3 \text{ h}, t_2 < 3 \text{ min}$ | 4) |
| e) Change of temperature: air/water | No | | | | | |
| f) Relative humidity, not combined with rapid temperature changes | 75 % +30 °C | As recommended test | | 60068-2-56: Cb | +30 °C, 85 % RH, 96 h | 5) |
| g) Relative humidity, combined with rapid temperature changes: air/air at high relative humidity | No | | | | | |
| h) Absolute humidity, combined with rapid temperature changes: air/air at high water content | No | | | | | |
| i) Low air pressure | 70 kPa | 60068-2-13: M | | | Test normally not required – See note 6) | 6) |
| j) Change of air pressure | No | | | | | |
| k) Movement of surrounding air | No | | | | | |
| l) Precipitation (rain) | No | | | | | |
| m) Solar radiation | 700 W/m ² | 60068-2-5: Sa Procedure C | 1 120 W/m ² , 72 h, 40 °C | | Perform the dry-heat test and evaluate materials for photochemical reactions | 7) |
| n) Radiation: heat | No | | | | | |
| o) Water from sources other than rain | No | | | | | |
| p) Wetness | No | | | | | |
| NOTE "No" in the class column means that no IEC 60721-3-2 condition is specified. | | | | | | |
| ^a No climatograms are shown for the transportation classes since they are not included in IEC 60721-3-2. | | | | | | |

Explanatory notes for table 1 – Class 2K2

- 1) The test temperature is equivalent to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 for this class. Because there are rarely chemical or physical changes in material once low-temperature stabilization has been achieved, the recommended duration of 16 h is considered to be more than adequate and this may be reduced to 2 h for small products with low thermal mass. Test Aa is not recommended since test Na is used to evaluate the effects of temperature change (see row d) in the table).
- 2) The test temperature of +55 °C does not correspond to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 as it is the nearest preferred value in IEC 60068-2. As 60 °C is also considered to be a high value for a ventilated condition as described for this class, this test temperature should be adequate for most applications. The selection of the duration of 16 h is considered to be adequate for most applications. Test Ba is not recommended since test Na is used to evaluate the effects of temperature change (see row d) in the table).
- 3) The test temperature is equivalent to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 for this class. The selection of the duration of 16 h is the most acceptable for those recommended in IEC 60068-2 for the purpose of acceptance testing for most applications.
- 4) The change of temperature test is normally used to check design tolerancing, and the range is not important. However, in this class, condensation may occur, so a range is proposed which crosses the 0 °C boundary in order to allow condensation to occur. Ambient conditions, as described in 3.7, are proposed as the upper temperature to allow the single-chamber method to be used, thus making the test economical to perform. A rapid change of temperature test is used to simulate the conditions of opening enclosures and exposing the products to the outside air.
- 5) The test humidity is the nearest preferred test severity of test Cb of IEC 60068-2-56 (damp heat, steady state), although the relative humidity is higher than the value of the characteristic severity from IEC 60721-3-2. The duration of 96 h is considered to be sufficient to demonstrate that the product's design is adequately tolerated to survive this humidity.
- 6) For sealed products or for products containing or processing liquids, test M of IEC 60068-2-13 is recommended. For normal applications where the effect of air pressure is evaluated at the component level, no test is recommended.
- 7) The IEC 60068-2-5 procedure C test for simulating the effects of solar radiation at ground level is chosen since it produces continuous irradiation, thus allowing assessment of photo-degradation effects. Although the severity of this class is 700 W/m², the only Sa test condition contained in IEC 60068-2-5 is for a solar radiation value of 1 120 W/m².
It is recommended that no solar radiation test be performed since, in the transportation of the product, the main effect of solar radiation is a temperature rise in the location. This temperature rise is included in the value used for the dry-heat condition; therefore, no additional test is required. Photochemical reactions resulting from exposure to solar radiation are normally considered when choosing components, materials and finishes.

View the full PDF of IEC TR 60721-4-2:2001

Tableau 2 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2K3
(transport sans protection contre les intempéries, à l'exclusion des climats froid et froid-tempéré)

| CEI 60721-3-2 – Conditions climatiques | | CEI 60068-2 – Essais climatiques | | | | Notes n° |
|---|---|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| Agent d'environnement ^a | Catégorie 2K3 | Essai de la CEI 60068-2 le plus approchant | | Essai recommandé | | |
| | | Méthode d'essai | Sévérité | Méthode d'essai | Sévérité | |
| a) Basse température de l'air | -25 °C | Selon la méthode d'essai | | 60068-2-1: Ab | -25 °C, 16 h | 1) |
| b) Haute température de l'air, air dans des compartiments non ventilés | +70 °C | Selon la méthode d'essai | | 60068-2-2: Bb | +70 °C, 16 h | 2) |
| c) Haute température de l'air, dans des compartiments ventilés, ou air extérieur | +40 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-2: Bb | +40 °C, 16 h | 2) |
| d) Variation de température: air/air | -25 °C +30 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-14: Na | -25 °C jusqu'à la température ambiante, cinq cycles $t_1 = 3 \text{ h}$, $t_2 < 3 \text{ min}$ | 3), 6) |
| e) Variation de température: air/eau | +40 °C +5 °C | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 4) | | 4) |
| f) Humidité relative non associée à des variations rapides de température | 95 % +40 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-56: Cb | +40 °C, 93 % HR, 96 h minimum | 5), 6) |
| g) Humidité relative, associée à des variations rapides de température: air/air à forte humidité relative | 95 % -25 °C +30 °C | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai continu de chaleur humide (essai Cb) suivi immédiatement par l'essai de variation rapide de température (essai Na) | | 6) |
| h) Humidité absolue, associée à des variations rapides de température: air/air à teneur en eau élevée | 60 g/m ³ +70 °C +15 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-30: Db Variante 2 | +55 °C, HR 90 % - 100 % Deux cycles | 7) |
| i) Basse pression atmosphérique | 70 kPa | 60068-2-13: M | 70 kPa, 30 min | Essai normalement non requis – Voir note 8) | | 8) |
| j) Variation de la pression atmosphérique | Non | | | | | |
| k) Mouvement de l'air environnant | 20 m/s | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 9) | | 9) |
| l) Précipitations (pluie) | 6 mm/min | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-18: Rb Méthode 2-2 | Exposition: 1 min/m ² Durée: 5 min minimum | 10) |
| m) Rayonnement solaire | 1 120 W/m ² | 60068-2-5: Sa Procédure C | 1 120 W/m ² , 72 h, 40 °C | Réaliser l'essai de chaleur sèche et évaluer les matériaux quant aux réactions photochimiques | | 11) |
| n) Rayonnement de chaleur | 600 W/m ² | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 12) | | 12) |
| o) Eau provenant d'autres sources que la pluie | 1 m/s | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 13) | | 13) |
| p) Mouillure – Conditions des surfaces humides | | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 14) | | 14) |

NOTE «Non» dans la colonne catégorie signifie qu'il n'y a pas de condition spécifiée dans la CEI 60721-3-2.

^a Il n'y a pas de climatogrammes proposés pour les catégories de transport, car ils ne font pas partie de la CEI 60721-3-2.

Notes explicatives pour le tableau 2 – Catégorie 2K3

- 1) La température d'essai est équivalente à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 pour cette catégorie. Comme il y a rarement des variations chimiques ou physiques dans le matériau une fois qu'il est stabilisé à basse température, la durée recommandée de 16 h est considérée comme largement suffisante et elle peut être réduite à 2 h pour de petits produits ayant une faible masse thermique. L'essai Aa n'est pas recommandé car l'essai Na est utilisé pour évaluer les effets de la variation de température (voir ligne d) du tableau).
 - 2) La température d'essai est équivalente à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 pour cette catégorie. Le choix de la durée de 16 h est considéré comme adéquat pour la plupart des applications. L'essai Ba n'est pas recommandé, car l'essai Na est utilisé pour évaluer les effets de la variation de la température (voir ligne d) du tableau).
 - 3) L'essai de variation de la température est normalement utilisé pour vérifier les tolérances de la conception, et que la gamme de températures n'est pas importante. Cependant pour cette catégorie, de la condensation peut se former. C'est pourquoi une gamme est proposée dont la limite est au-delà de 0 °C, pour permettre la formation de la condensation. Les conditions ambiantes telles qu'elles sont décrites en 3.7 sont proposées comme température supérieure pour permettre l'utilisation de la méthode avec une seule étuve, rendant ainsi économique l'essai à réaliser. Une variation rapide de la température d'essai est utilisée pour simuler les conditions d'ouverture des enveloppes et d'exposition du produit à l'air extérieur.
 - 4) L'effet de variation rapide de température qui est subi par les produits quand il pleut les jours de forte chaleur est considéré comme moins sévère que ceux subis à l'occasion de la variation de la température air/air (essai Na) et par conséquent il n'est pas recommandé d'essai supplémentaire.
 - 5) La sévérité d'essai préférentielle la plus proche de l'essai continu de chaleur humide a été choisie, même si l'humidité relative est légèrement inférieure à la sévérité caractéristique. La durée de 96 h est considérée comme suffisante pour démontrer que la conception du produit entre correctement dans les tolérances pour supporter cette humidité.
 - 6) Cette condition ne peut pratiquement pas être soumise aux essais en raison des contraintes physiques. Cependant, il est possible de l'évaluer approximativement en réalisant un essai composite avec l'essai continu d'humidité immédiatement suivi par l'essai de variation rapide de la température d'essai, et en omettant les périodes de pré- ou de post-conditionnement entre les deux essais. En effectuant un essai composite de cette manière, les effets de la condition sont considérés comme correctement démontrés. Si cet essai composite est réalisé, l'utilisateur peut décider que les essais des lignes f) et d) peuvent être omis.
 - 7) Cette valeur est la condition d'essai cyclique de chaleur humide préférentielle maximale, et elle est considérée comme satisfaisante pour démontrer les effets de cette condition, (l'humidité absolue de la condition d'essai étant supérieure et la température inférieure). La durée de deux cycles (48 h) est considérée comme satisfaisante pour la plupart des produits. La variante 2 de l'essai Db est choisie car elle teste correctement la condition et car elle est plus simple à réaliser que la variante 1.
 - 8) Pour les produits hermétiquement fermés ou pour les produits contenant ou traitant des liquides, l'essai M de la CEI 60068-2-13 est recommandé. Pour des applications normales dans lesquelles l'effet de la pression atmosphérique est évaluée au niveau du composant, on ne recommande pas d'essai.
- 9) Cette condition est considérée comme peu contraignante pour la plupart des composants destinés à cette catégorie de transport et par conséquent on ne recommande pas d'essai.
 - 10) L'essai Rb a été choisi car c'est un essai simple, reproductible, qui peut être réalisé sur des produits de toutes dimensions.
 - 11) La procédure d'essai C de la CEI 60068-2-5 destinée à simuler les effets du rayonnement solaire au niveau du sol est choisie car elle produit un rayonnement continu permettant l'évaluation des effets de la photodégradation. La sévérité de cette catégorie est de 1 120 W/m², ce qui correspond à la condition d'essai comprise dans l'essai Sa de la CEI 60068-2-5.
 - 12) Il est recommandé de ne pas effectuer d'essai de rayonnement solaire car dans le transport du produit, l'effet principal du rayonnement solaire est une élévation de la température à cet endroit. Cette élévation de la température est incluse dans la valeur utilisée pour la condition de chaleur sèche, et par conséquent il n'est pas requis d'essai supplémentaire. Les réactions photochimiques résultant d'une exposition aux rayonnements solaires sont normalement prises en compte pour le choix des composants, des matériaux et des vernis de finition.
 - 13) On ne recommande pas d'essai. Il n'existe pas de méthode d'essai dans la CEI 60068-2 pour cette condition. Cet effet est considéré comme inclus dans l'essai de chaleur sèche (voir les lignes b) ou c) du tableau). Pour les produits installés à proximité de sources de chaleur importante, des précautions particulières peuvent être nécessaires ou un essai supplémentaire à température élevée peut être requis. La source d'eau n'est pas donnée dans la CEI 60721-3-2, l'utilisateur aura à choisir dans la CEI 60068-2-18 l'essai approprié en même temps que la durée et la sévérité d'essai. A titre de guide, ce qui suit peut aider l'utilisateur dans le choix d'un essai adapté:
 - a) Chute de gouttes d'eau: Si le produit est normalement protégé contre la pluie, mais qu'il peut être exposé aux gouttes d'eau provenant de la condensation ou de fuites en provenance des surfaces supérieures, la méthode Ra 2 de la CEI 60068-2-18 est la méthode préférentielle (Dispositif générateur de gouttes d'eau, avec une hauteur de chute des gouttes de 2 m, un angle d'oscillation de 0° et une durée de 1h).
 - b) Projections d'eau: Si le produit peut être exposé à des projections d'eau provenant des roues, les méthodes préférentielles sont les méthodes Rb 2.1 et Rb 2.2 de la CEI 60068-2-18 (Essais Rb 2.1 – Tube oscillant ou Rb 2.2 – Appareil d'arrosage portatif – 1 min/m², 30 min max.) de la CEI 60068-2-18.
 - c) Ruissellement: Si le produit peut être exposé à des jets d'eau ou à des débordements, la CEI 60068-2-18: Rb 3 est la méthode préférentielle (Arrosage à la lance).
 - d) Jets d'eau: Si des jets d'eau peuvent se produire sur le produit, choisir la CEI 60068-2-18: Essais Ra ou Rb pour démontrer que le produit est conçu pour fonctionner dans ces conditions.
 - 14) On ne recommande pas d'essai, car il n'existe pas de valeur dans la CEI 60721-3-2 pour les surfaces humides. L'effet des surfaces humides est produit par plusieurs autres essais dans cette catégorie (voir par exemple l'essai de pluie à la ligne l) du tableau).

Table 2 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2K3
(transportation in non-weatherprotected, conditions, excluding cold and cold-temperate climates)

| IEC 60721-3-2 – Climatic conditions | | IEC 6068-2 – Climatic tests | | | | Note No. |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|----------|
| Environmental parameter ^a | Class 2K3 | Nearest IEC 6068-2 | | Recommended test | | |
| | | Test method | Severity | Test method | Severity | |
| a) Low air temperature | -25 °C | As test method | | 60068-2-1: Ab | -25 °C, 16 h | 1) |
| b) High air temperature, air in unventilated enclosures | +70 °C | As test method | | 60068-2-2: Bb | +70 °C, 16 h | 2) |
| c) High temperature: air in ventilated enclosures or outdoor air | +40 °C | As recommended test | | 60068-2-2: Bb | +40 °C, 16 h | 2) |
| d) Change of temperature: air/air | -25 °C/ +30 °C | As recommended test | | 60068-2-14: Na | -25 °C to ambient, five cycles $t_1 = 3 \text{ h}, t_2 < 3 \text{ min}$ | 3), 6) |
| e) Change of temperature: air/water | +40 °C/ +5 °C | No IEC 6068-2 test | | Test normally not required | – See note 4) | 4) |
| f) Relative humidity, not combined with rapid temperature changes | 95 % +40 °C | As recommended test | | 60068-2-56: Cb | +40 °C, 93 % RH, 96 h minimum | 5), 6) |
| g) Relative humidity, combined with rapid temperature changes: air/air at high relative humidity | 95 % -25 °C/ +30 °C | No IEC 6068-2 test | | Steady-state humidity test (test Cb) followed immediately by the rapid change of temperature test (test Na). | | 6) |
| h) Absolute humidity, combined with rapid temperature changes: air/air at high water content | 60 g/m ³ +70 °C/ +15 °C | As recommended test | | 60068-2-30: Db Variant 2. | +55 °C, 90 - 100 % RH Two cycles | 7) |
| i) Low air pressure | 70 kPa | 60068-2-13: M | 70 kPa, 30 min | Test normally not required | – See note 8) | 8) |
| j) Change of air pressure | No | | | | | |
| k) Movement of surrounding air | 20 m/s | No IEC 6068-2 test | | Test normally not required | – See note 9) | 9) |
| l) Precipitation (rain) | 6 mm/min | As recommended test | | 60068-2-18: Rb Method 2.2 | Exposure: 1 min/m ² Duration: 5 min minimum | 10) |
| m) Solar radiation | 1 120 W/m ² | 60068-2-5: Sa Procedure C | 1 120 W/m ² , 72 h, 40 °C | Perform the dry-heat test and evaluate materials for photochemical reactions | | 11) |
| n) Radiation: heat | 600 W/m ² | No IEC 6068-2 test | | Test normally not required | – See note 12) | 12) |
| o) Water from sources other than rain | 1 m/s | No IEC 6068-2 test | | See note 13) | | 13) |
| p) Wetness – Conditions of wet surfaces | | No IEC 6068-2 test | | Test normally not required | – See note 14) | 14) |

NOTE "No" in the class column means that no IEC 60721-3-2 condition is specified.

^a No climatograms are shown for the transportation classes since they are not included in IEC 60721-3-2.

Explanatory notes for table 2 – Class 2K3

- 1) The test temperature is equivalent to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 for this class. Because there are rarely chemical or physical changes in material once low temperature stabilization has been achieved, the recommended duration of 16 h is considered to be more than adequate and this may be reduced to 2 h for small products with low thermal mass. Test Aa is not recommended since test Na is used to evaluate the effects of temperature change (see row d) in the table).
 - 2) The test temperature is equivalent to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 for this class. The selection of the duration of 16 h is considered to be adequate for most applications. Test Ba is not recommended since test Na is used to evaluate the effects of temperature change (see row d) in the table).
 - 3) The change of temperature test is normally used to check design tolerancing, and the range is not important. However, in this class, condensation may occur, so a range is proposed which crosses the 0 °C boundary in order to allow condensation to occur. Ambient conditions, as described in 3.7, are proposed as the upper temperature to allow the single-chamber method to be used, thus making the test economical to perform. A rapid change of temperature test is used to simulate the conditions of opening enclosures and exposing the product to the outside air.
 - 4) The effect of rapid temperature change which is experienced by products when it rains on a warm day is considered to be less severe than those experienced during the change of temperature air/air (test Na), and therefore no additional testing is recommended.
 - 5) The nearest preferred test severity of the damp-heat, steady-state test has been chosen, although the relative humidity is slightly lower than the value of the characteristic severity. The duration of 96 h is considered to be sufficient to demonstrate that the product's design is adequately tolerated to survive this humidity.
 - 6) This condition cannot be practically tested due to constraints of physics. However, it may be approximated by conducting a composite test with the steady-state humidity test followed immediately by the rapid change in temperature test, with the pre- and post-conditioning periods omitted between the two tests. By conducting a composite test in this way, the effects of the condition are considered to be adequately demonstrated. If this composite test is performed, the user may decide that the individual tests (row f) and d)) may be omitted.
 - 7) This is the maximum preferred damp-heat cyclic test condition and is considered to be adequate to demonstrate the effects of this condition (the absolute humidity of the test condition being higher and the temperature lower). The duration of two cycles (48 h) is considered adequate for most products. Variant 2 of test Db is chosen since it adequately tests the condition and is simpler to perform than variant 1.
 - 8) For sealed products or for products containing or processing liquids, test M of IEC 60068-2-13 is recommended. For normal applications where the effect of air pressure is evaluated at the component level, no test is recommended.
- 9) This condition is considered as benign for most products intended for this class of transportation and so no test is recommended.
 - 10) Test Rb has been chosen since it is a simple, repeatable test which can be performed on products of all sizes.
 - 11) The IEC 60068-2-5 procedure C test for simulating the effects of solar radiation at ground level is chosen since it produces continuous irradiation thus allowing assessment of photo-degradation effects. The severity of this class is 1 120 W/m² which corresponds to the Sa test condition contained in IEC 60068-2-5.
It is recommended that no solar radiation test is performed since, in the transportation of the product, the main effect of solar radiation is a temperature rise in the location. This temperature rise is included in the value used for the dry-heat condition; therefore, no additional test is required. Photochemical reactions resulting from exposure to solar radiation are normally considered when choosing components, materials and finishes.
 - 12) No test is recommended. There is no IEC 60068-2 test method for this condition This effect is considered to be included in the dry-heat test (see table line b) or c). For products mounted near sources of high heat radiation, special precautions may be necessary or an additional elevated temperature test may be required.
 - 13) Since the source of water is not given in IEC 60721-3-2, the user will have to select the appropriate test together with the duration and test severity from IEC 60068-2-18. As a guide, the following may assist the user in the selection of a suitable test:
 - a) Dripping water: if the product is normally protected from rain, but is likely to be exposed to falling drops from condensation or leakage from upper surfaces, IEC 60068-2-18: Ra 2 – drip box with a 2 m drop in height, a tilt angle of 0°, and a 1 h duration – is the preferred method.
 - b) Spraying water: if the product is likely to be exposed to water spray from wheels, IEC 60068-2-18: tests Rb 2.1 – oscillating tube, or Rb 2.2 – hand held shower, 1 min/m², 30 min max. – are the preferred methods.
 - c) Splashing water: if the product is likely to be exposed to flushing or sluicing water, IEC 60068-2-18: Rb 3 – hosing – is the preferred method.
 - d) Water jets: if jets of water are likely to strike the product, choose from either IEC 60068-2-18: test Ra or Rb to demonstrate that the product is designed to function under these conditions.
 - 14) No test is recommended. No values are available in IEC 60721-3-2 for wet surfaces. The effect of wet surfaces is produced by several other tests in this class (see, for example, table line l) rain test).

Tableau 3 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2K4
(transport sans protection contre les intempéries, y compris dans le climat froid-tempéré)

| CEI 60721-3-2 – Conditions climatiques | | CEI 60068-2 – Essais climatiques | | | | Notes n° |
|---|---|--|--------------------------------------|--|---|----------|
| Agent d'environnement ^a | Catégorie 2K4 | Essai de la CEI 60068-2 le plus approchant | | Essai recommandé | | |
| | | Méthode d'essai | Sévérité | Méthode d'essai | Sévérité | |
| a) Basse température de l'air | -40 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-1: Ab | -40 °C, 16 h | 1) |
| b) Haute température de l'air, air dans des compartiments non ventilés | +70 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-2: Bb | +70 °C, 16 h | 2) |
| c) Haute température de l'air, dans des compartiments ventilés, ou air extérieur | +40 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-2: Bb | +40 °C, 16 h | 2) |
| d) Variation de température: air/air | -40 °C +30 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-14: Na | -40 °C jusqu'à la température ambiante, cinq cycles $t_1 = 3 \text{ h}, t_2 < 3 \text{ min}$ | 3), 6) |
| e) Variation de température: air/eau | +40 °C +5 °C | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis | Voir note 4) | 4) |
| f) Humidité relative: non associée à des variations rapides de température | 95 % +45 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-56: Cb | +40 °C, 93 % HR, 96 h minimum | 5), 6) |
| g) Humidité relative, associée à des variations rapides de température: air/air à forte humidité relative | 95 % -40 °C +30 °C | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai continu de chaleur humide (essai Cb) suivi immédiatement par l'essai de variation rapide de température (essai Na) | | 6) |
| h) Humidité absolue, associée à des variations rapides de température: air/air à teneur en eau élevée | 60 g/m ³ +70 °C +15 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-30: Db Variante 2 | +55 °C, HR 90 % - 100 % Deux cycles | 7) |
| i) Basse pression atmosphérique | 70 kPa | 60068-2-13: M | 70 kPa, 30 min | Essai normalement non requis | Voir note 8) | 8) |
| j) Variation de la pression atmosphérique | Non | | | | | |
| k) Mouvement de l'air environnant | 20 m/s | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis | Voir note 9) | 9) |
| l) Précipitations (pluie) | 6 mm/min | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-18: Rb Méthode 2.2 | Exposition: 1 min/m ² Durée: 5 min minimum | 10) |
| m) Rayonnement solaire | 1 120 W/m ² | 60068-2-5: Sa Procédure C | 1 120 W/m ² , 72 h, 40 °C | Réaliser l'essai de chaleur sèche et évaluer les matériaux quant aux réactions photochimiques | | 11) |
| n) Rayonnement de chaleur | 600 W/m ² | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis | Voir note 12) | 12) |
| o) Eau provenant d'autres sources que la pluie | 1 m/s | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Voir note 13 | | 13) |
| p) Mouillure – Conditions des surfaces humides | | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis | Voir note 14) | 14) |

NOTE «Non» dans la colonne catégorie signifie qu'il n'y a pas de condition spécifiée dans la CEI 60721-3-2.

^a Il n'y a pas de climatogrammes proposés pour les catégories de transport, car ils ne font pas partie de la CEI 60721-3-2.

Notes explicatives pour le tableau 3 – Catégorie 2K4

- 1) La température d'essai est équivalente à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 pour cette catégorie. Comme il y a rarement des variations chimiques ou physiques dans le matériau, une fois qu'il est stabilisé à basse température, la durée recommandée de 16 h après stabilisation de la température est considérée comme largement suffisante et elle peut être réduite à 2 h pour de petits produits ayant une faible masse thermique. L'essai Aa n'est pas recommandé car l'essai Na est utilisé pour évaluer les effets de la variation de température (voir ligne d) du tableau).
 - 2) La température d'essai est équivalente à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 pour cette catégorie. Le choix de la durée de 16 h est considéré comme adéquat pour la plupart des applications. L'essai Ba n'est pas recommandé car l'essai Na est utilisé pour évaluer les effets de la variation de la température (voir ligne d) du tableau).
 - 3) L'essai de variation de la température est normalement utilisé pour vérifier les tolérances de la conception, et que la gamme de températures n'est pas importante. Cependant pour cette catégorie de la condensation peut se former. C'est pourquoi une gamme est proposée dont la limite est au-delà de 0 °C, pour permettre la formation de la condensation. Les conditions ambiantes telles qu'elles sont décrites en 3.7 sont proposées comme température supérieure pour permettre l'utilisation de la méthode avec une seule étuve, permettant ainsi de réaliser l'essai à moindres coûts. Une variation rapide de la température d'essai est utilisée pour simuler les conditions d'ouverture des enveloppes et d'exposition du produit à l'air extérieur.
 - 4) L'effet de variation rapide de température qui est subi par les produits quand il pleut les jours de forte chaleur est considéré comme moins sévère que ceux subis à l'occasion de la variation de la température air/air (essai Na) et par conséquent il n'est pas recommandé d'essai supplémentaire.
 - 5) La sévérité d'essai préférentielle la plus proche de l'essai continu de chaleur humide a été choisie même si la température et l'humidité relative sont légèrement inférieures à la sévérité caractéristique. La durée de 96 h est considérée comme suffisante pour démontrer que la conception du produit entre correctement dans les tolérances pour supporter cette humidité.
 - 6) Cette condition ne peut pratiquement pas être essayée en raison des contraintes physiques. Cependant, il est possible de l'évaluer approximativement en réalisant un essai composite avec l'essai continu d'humidité immédiatement suivi par la variation rapide de la température d'essai, et en omettant les périodes de pré- ou de post-conditionnement entre les deux essais. En effectuant un essai composite de cette manière, les effets de la condition sont considérés comme correctement démontrés. Si cet essai composite est réalisé, l'utilisateur peut décider que les essais des lignes f) et d) peuvent être omis.
 - 7) Cette valeur est la condition d'essai cyclique de chaleur humide préférentielle maximale, et elle est considérée comme satisfaisante pour démontrer les effets de cette condition, (l'humidité relative de la condition d'essai étant considérée comme température inférieure). La durée des deux cycles (48 h) est considérée comme satisfaisante pour la plupart des produits. La variante 2 de l'essai Db est choisie car elle teste correctement la condition et car elle est plus simple à réaliser que la variante 1.
 - 8) Pour les produits hermétiquement fermés ou pour les produits contenant ou traitant des liquides, l'essai M de la CEI 60068-2-13 est recommandé. Pour des applications normales dans lesquelles l'effet de la pression atmosphérique est évaluée au niveau du composant, on ne recommande pas d'essai.
- 9) Cette condition est considérée comme peu sévère pour la plupart des produits destinés à cette catégorie de transport et par conséquent il n'est pas recommandé d'essai.
 - 10) L'essai Rb a été choisi car c'est un essai simple, reproductible qui peut être réalisé sur des produits de toutes dimensions.
 - 11) La procédure d'essai C de la CEI 60068-2-5 destinée à simuler les effets du rayonnement solaire au niveau du sol est choisie car elle produit un rayonnement continu permettant l'évaluation des effets de la photodégradation. La sévérité de cette catégorie est de 1 120 W/m², ce qui correspond à la condition d'essai comprise dans l'essai Sa de la CEI 60068-2-5. Il est recommandé de ne pas effectuer d'essai de rayonnement solaire car dans le transport du produit, l'effet principal du rayonnement solaire est une élévation de la température à cet endroit. Cette élévation de la température est incluse dans la valeur utilisée pour la condition de chaleur sèche, et par conséquent il n'est pas requis d'essai supplémentaire. Les réactions photochimiques résultant d'une exposition aux rayonnements solaires sont normalement prises en compte pour le choix des composants, des matériaux et des vernis de finition.
 - 12) On ne recommande pas d'essai. Il n'existe pas de méthode d'essai dans la CEI 60068-2 pour cette condition. Cet effet est considéré comme inclus dans l'essai de chaleur sèche (voir les lignes b) ou c) du tableau). Pour les produits installés à proximité de sources de chaleur importantes, des précautions particulières peuvent être nécessaires ou un essai supplémentaire à température élevée peut être requis.
 - 13) La source d'eau n'est pas donnée dans la CEI 60721-3-2, l'utilisateur aura à choisir dans la CEI 60068-2-18 l'essai approprié en même temps que la durée et la sévérité d'essai. A titre de guide, ce qui suit peut aider l'utilisateur dans le choix d'un essai adapté.
 - a) Chute de gouttes d'eau: Si le produit est normalement protégé contre la pluie, mais qu'il peut être exposé aux gouttes d'eau provenant de la condensation ou de fuites en provenance des surfaces supérieures, la méthode Ra 2 de la CEI 60068-2-18 est la méthode préférentielle (Dispositif générateur de gouttes d'eau, avec une hauteur de chute des gouttes de 2 m, un angle d'oscillation de 0° et une durée de 1h).
 - b) Projections d'eau: Si le produit peut être exposé à des projections d'eau provenant des roues, les méthodes préférentielles sont les méthodes Rb 2.1 et Rb 2.2 de la CEI 60068-2-18 (Essais Rb 2.1 – Tube oscillant ou Rb 2.2 – Appareil d'arrosage portatif ± 1 min/m², 30 min max.) de la CEI 60068-2-18.
 - c) Ruissellement: Si le produit peut être exposé à des jets d'eau ou à des débordements, la CEI 60068-2-18: Rb 3 est la méthode préférentielle (Arrosage à la lance).
 - d) Jets d'eau: Si des jets d'eau peuvent se produire sur le produit, choisir la CEI 60068-2-18: Essais Ra ou Rb pour démontrer que le produit est conçu pour fonctionner dans ces conditions.
 - 14) On ne recommande pas d'essai. Il n'existe pas de valeur dans la CEI 60721-3-2 pour les surfaces humides. L'effet des surfaces humides est produit par plusieurs autres essais dans cette catégorie (voir par exemple l'essai de pluie à la ligne l) du tableau).

Table 3 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2K4
(transportation in non-weatherprotected conditions, including cold temperate climates)

| IEC 60721-3-2 – Climatic conditions | | IEC 6068-2 – Climatic tests | | | | Note No. |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|----------|
| Environmental parameter ^a | Class 2K4 | Nearest IEC 6068-2 | | Recommended test | | |
| | | Test method | Severity | Test method | Severity | |
| a) Low air temperature | -40 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-1: Ab | -40 °C, 16 h | 1) |
| b) High air temperature, air in unventilated enclosures | +70 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-2: Bb | +70 °C, 16 h | 2) |
| c) High temperature: air in ventilated enclosures or outdoor air | +40 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-2: Bb | +40 °C, 16 h | 2) |
| d) Change of temperature: air/air | -40 °C/ +30 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-14: Na | -40 °C to ambient, five cycles $t_1 = 3 \text{ h}, t_2 < 3 \text{ min}$ | 3), 6) |
| e) Change of temperature, air/water | +40 °C/ +5 °C | No IEC 6068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 4) | 4) |
| f) Relative humidity, not combined with rapid temperature changes | 95 % +45 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-56: Cb | +40 °C, 93 % RH, 96 h minimum | 5), 6) |
| g) Relative humidity, combined with rapid temperature changes: air/air at high relative humidity | 95 % -40 °C/ +30 °C | No IEC 6068-2 test | Severity test | Steady-state humidity test (test Cb) followed immediately by the rapid change of temperature test (test Na) | | 6) |
| h) Absolute humidity, combined with rapid temperature changes: air/air at high water content | 60 g/m ³ +70 °C/ +15 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-30: Db Variant 2. | +55 °C, 90 - 100 % RH Two cycles | 7) |
| i) Low air pressure | 70 kPa | 60068-2-13: M | 70 kPa, 30 min | Test normally not required | – See note 8) | 8) |
| j) Change of air pressure | No | | | | | |
| k) Movement of surrounding air | 20 m/s | No IEC 6068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 9) | 9) |
| l) Precipitation (rain) | 6 mm/min | As recommended test | Severity test | 60068-2-18: Rb Method 2.2 | Exposure: 1 min/m ² Duration: 5 min minimum | 10) |
| m) Solar radiation | 1 120 W/m ² | 60068-2-5: Sa Procedure C | 1 120 W/m ² , 72 h, 40 °C | Perform the dry-heat test and evaluate materials for photochemical reactions | | 11) |
| n) Radiation: heat | 600 W/m ² | No IEC 6068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 12) | 12) |
| o) Water from sources other than rain | 1 m/s | No IEC 6068-2 test | Severity test | See note 13) | | 13) |
| p) Wetness – Conditions of wet surfaces | | No IEC 6068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 14) | 14) |

NOTE "No" in the class column means that no IEC 60721-3-2 condition is specified.

^a No climatograms are shown for the transportation classes since they are not included in IEC 60721-3-2.

Explanatory notes for table 3 – Class 2K4

- 1) The test temperature is equivalent to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 for this class. Because there are rarely chemical or physical changes in material once low temperature stabilization has been achieved, the recommended duration of 16 h after temperature stabilization is considered to be more than adequate, and this may be reduced to 2 h for small products with low thermal mass. Test Aa is not recommended since test Na is used to evaluate the effects of temperature change (see row d) in the table).
- 2) The test temperature is equivalent to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 for this class. The selection of the duration of 16 h is considered to be adequate for most applications. Test Ba is not recommended since test Na is used to evaluate the effects of temperature change (see row d) in the table).
- 3) The change of temperature test is normally used to check design tolerancing, and the range is not important. However, in this class, condensation may occur, so a range is proposed which crosses the 0 °C boundary in order to allow condensation to occur. Ambient conditions, as described in 3.7, are proposed as the upper temperature to allow the single-chamber method to be used, thus making the test economical to perform. A rapid change of temperature test is used to simulate the conditions of opening enclosures and exposing the product to the outside air.
- 4) The effect of rapid temperature change which is experienced by products when it rains on a warm day is considered to be less severe than those experienced during the change of temperature air/air (test Na), and therefore no additional testing is recommended.
- 5) The nearest preferred test severity of the damp-heat, steady-state test has been chosen, although the temperature and the relative humidity are slightly lower than the value of the characteristic severity. The duration of 96 h is considered to be sufficient to demonstrate that the product's design is adequately tolerated to survive this humidity.
- 6) This condition cannot be practically tested due to constraints of physics. However, it may be approximated by conducting a composite test with the steady-state humidity test followed immediately by the rapid change in temperature test, with the pre- and post-conditioning periods omitted between the two tests. By conducting a composite test in this way the effects of the condition are considered to be adequately demonstrated. If this composite test is performed, the user may decide that the individual tests (row f) and d)) may be omitted.
- 7) This is the maximum preferred damp-heat cyclic test condition and is considered to be adequate to demonstrate the effects of this condition (the absolute humidity of the test condition being higher and the temperature lower). The duration of two cycles (48 h) is considered adequate for most products. Variant 2 of test Db is chosen since it adequately tests the condition and is simpler to perform than variant 1.
- 8) For sealed products or for products containing or processing liquids, test M of IEC 60068-2-13 is recommended. For normal applications where the effect of air pressure is evaluated at the component level, no test is recommended.
- 9) This condition is considered as benign for most products intended for this class of transportation and so no test is recommended.
- 10) Test Rb has been chosen since it is a simple, repeatable test which can be performed on products of all sizes.
- 11) The IEC 60068-2-5 procedure C test for simulating the effects of solar radiation at ground level has been chosen since it produces continuous irradiation thus allowing photo-degradation effects to be assessed. The severity of this class is 1 120 W/m² which corresponds to the Sa test condition contained in IEC 60068-2-5. It is recommended that no solar radiation test is performed since, in the transportation of the product, the main effect of solar radiation is a temperature rise in the location. This temperature rise is included in the value used for the dry-heat condition; therefore, no additional test is required. Photochemical reactions resulting from exposure to solar radiation are normally considered when choosing components, materials and finishes.
- 12) No test is recommended. There is no IEC 60068-2 test method for this condition. This effect is considered to be included in the dry-heat test (see table line b) or c)). For products mounted near sources of high heat radiation, special precautions may be necessary or an additional elevated temperature test may be required.
- 13) Since the source of water is not given in IEC 60721-3-2, the user will have to select the appropriate test together with the duration and test severity from IEC 60068-2-18. As a guide, the following may assist the user in the selection of a suitable test:
 - a) Dripping water: if the product is normally protected from rain but likely to be exposed to falling drops from condensation or leakage from upper surfaces, IEC 60068-2-18: Ra 2 – drip box with a 2 m drop height, a tilt angle of 0°, and a 1 h duration – is the preferred method.
 - b) Spraying water: if the product is likely to be exposed to water spray from wheels, IEC 60068-2-18: tests Rb 2.1 – oscillating tube – or Rb 2.2 – hand-held shower, 1 min/m², 30 min max. – are the preferred methods.
 - c) Splashing water: if the product is likely to be exposed to flushing or sluicing water, IEC 60068-2-18: Rb 3 – hosing – is the preferred method.
 - d) Water jets: if jets of water are likely to strike the product, choose from either IEC 60068-2-18: test Ra or Rb to demonstrate that the product is designed to function under these conditions.
- 14) No test is recommended. No value is available in IEC 60721-3-2 for wet surfaces. The effect of wet surfaces is produced by several other tests in this class (see, for example, table line l) rain test).

Tableau 4 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2K5
(transport sans protection contre les intempéries, compartiments non ventilés, dans le monde entier)

| CEI 60721-3-2 – Conditions climatiques | | CEI 60068-2 – Essais climatiques | | | | Notes n° |
|---|---|--|--------------------------------------|--|---|----------|
| Agent d'environnement ^a | Catégorie 2K5 | Essai de la CEI 60068-2 le plus approchant | | Essai recommandé | | |
| | | Méthode d'essai | Sévérité | Méthode d'essai | Sévérité | |
| a) Basse température de l'air | -65 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-1: Ab | -65 °C, 16 h | 1) |
| b) Haute température de l'air, air dans des compartiments non ventilés | +85 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-2: Bb | +85 °C, 16 h | 2) |
| c) Haute température de l'air, dans des compartiments ventilés, ou air extérieur | +55 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-2: Bb | +55 °C, 16 h | 2) |
| d) Variation de température: air/air | -65 °C +30 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-14: Na | -40 °C jusqu'à la température ambiante, cinq cycles $t_1 = 3 \text{ h}, t_2 < 3 \text{ min}$ | 3), 6) |
| e) Variation de température: air/eau | +55 °C +5 °C | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 4) | | 4) |
| f) Humidité relative: non associée à des variations rapides de température | 95 % +50 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-56: Cb | +40 °C, 93 % HR, 96 h minimum | 5), 6) |
| g) Humidité relative, associée à des variations rapides de température: air/air à forte humidité relative | 95 % -65 °C +30 °C | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai continu de chaleur humide (essai Cb) suivi immédiatement par l'essai de variation rapide de température (essai Na) | | 6) |
| h) Humidité absolue, associée à des variations rapides de température: air/air à teneur en eau élevée | 80 g/m ³ +85 °C +15 °C | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-30: Db Variante 2 | +55 °C, HR 90 % à 100 % Deux cycles | 7) |
| i) Basse pression atmosphérique | 30 kPa | 60068-2-13: M | 70 kPa, 30 min | Essai normalement non requis – Voir note 8) | | 8) |
| j) Variation de la pression atmosphérique | 6 kPa/min | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 9) | | 9) |
| k) Mouvement de l'air environnant | 30 m/s | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 10) | | 10) |
| l) Précipitations (pluie) | 15 mm/min | Selon l'essai recommandé | | 60068-2-18: Rb Méthode 2-2 | Exposition: 3 min/m ² Durée: 15 min minimum | 11) |
| m) Rayonnement solaire | 1 120 W/m ² | 60068-2-5: Sa Procédure C | 1 120 W/m ² , 72 h, 40 °C | Réaliser l'essai de chaleur sèche et évaluer les matériaux quant aux réactions photochimiques | | 12) |
| n) Rayonnement de chaleur | 600 W/m ² | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 13) | | 13) |
| o) Eau provenant d'autres sources que la pluie | 3 m/s | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Voir note 14) | | 14) |
| p) Mouillure – Conditions des surfaces humides | | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | Essai normalement non requis – Voir note 15) | | 15) |

^a Il n'y a pas de climatogrammes proposés pour les catégories de transport car ils ne font pas partie de la CEI 60721-3-2.

Notes explicatives pour le tableau 4 – Catégorie 2K5

- 1) La température d'essai est équivalente à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 pour cette catégorie. Comme il y a rarement des variations chimiques ou physiques dans le matériau, une fois qu'il est stabilisé à basse température, la durée recommandée de 16 h après stabilisation de la température est considérée comme largement suffisante et elle peut être réduite à 2 h pour de petits produits ayant une faible masse thermique. L'essai Aa n'est pas recommandé car l'essai Na est utilisé pour évaluer les effets de la variation de température (voir ligne d) dans le tableau).
 - 2) La température d'essai est équivalente à l'agent d'environnement de la CEI 60721-3-2 pour cette catégorie. Le choix de la durée de 16 h est considéré comme adéquat pour la plupart des applications. L'essai Ba n'est pas recommandé car l'essai Na est utilisé pour évaluer les effets de la variation de la température (voir ligne d) dans le tableau).
 - 3) L'essai de variation de la température est normalement utilisé pour vérifier les tolérances de la conception, et que la gamme de températures n'est pas importante. Cependant pour cette catégorie la condensation peut se former, c'est pourquoi une gamme est proposée dont la limite est au-delà de 0 °C, pour permettre la formation de la condensation. Les conditions ambiantes telles qu'elles sont décrites en 3.7 sont proposées comme température supérieure pour permettre l'utilisation de la méthode avec une seule étuve permettant ainsi de réaliser l'essai à moindres coûts. Une variation rapide de la température d'essai est utilisée pour simuler les conditions d'ouverture des enveloppes et d'exposition du produit à l'air extérieur.
 - 4) L'effet de variation rapide de température qui est subi par les produits quand il pleut les jours de forte chaleur est considéré comme moins sévère que ceux subis à l'occasion de la variation de la température air/air (essai Na) et par conséquent il n'est pas recommandé d'essai supplémentaire.
 - 5) La sévérité d'essai préférentielle la plus proche de l'essai continu de chaleur humide a été choisie même si la température et l'humidité relative sont légèrement inférieures à la sévérité caractéristique. La durée de 96 h est considérée comme suffisante pour démontrer que la conception du produit entre correctement dans les tolérances pour supporter cette humidité.
 - 6) Cette condition ne peut pratiquement pas être essayée en raison des contraintes physiques. Cependant, il est possible de l'évaluer approximativement en réalisant un essai composite avec l'essai continu d'humidité immédiatement suivi par la variation rapide de la température d'essai, et en omettant les périodes de pré- ou de post-conditionnement entre les deux essais. En effectuant un essai composite, de cette manière, les effets de la condition sont considérés comme correctement démontrés. Si cet essai composite est réalisé, l'utilisateur peut décider que les essais des lignes f) et d) peuvent être omis.
 - 7) Cette valeur est la condition d'essai cyclique de chaleur humide préférentielle maximale, et elle est considérée comme satisfaisante pour démontrer les effets de cette condition, (l'humidité absolue de la condition d'essai étant supérieure et la température inférieure). La durée des deux cycles (48 h) est considérée comme satisfaisante pour la plupart des produits. La variante 2 de l'essai Db est choisie car elle teste correctement la condition et car elle est plus simple à réaliser que la variante 1.
 - 8) Pour les produits hermétiquement fermés ou pour les produits contenant ou traitant des liquides, l'essai M de la CEI 60068-2-13 est recommandé. Pour des applications normales dans lesquelles l'effet de la pression atmosphérique est évaluée au niveau du composant, on ne recommande pas d'essai.
- 9) Il n'existe pas d'essai adapté de la CEI 60068-2. Pour des applications normales, l'effet de la variation de la pression atmosphérique est évalué au niveau du composant. Pour les produits hermétiquement fermés, il peut être nécessaire d'inventer un essai spécialisé.
 - 10) Il n'existe pas d'essai adapté de la CEI 60068-2. Cette condition est considérée comme peu sévère pour la plupart des produits destinés à cette catégorie de transport et par conséquent il n'est pas recommandé d'essai.
 - 11) L'essai Rb a été choisi car c'est un essai simple, reproductible, qui peut être réalisé sur des produits de toutes dimensions.
 - 12) La procédure d'essai C de la CEI 60068-2-5 destinée à simuler les effets du rayonnement solaire au niveau du sol est choisie car elle produit un rayonnement continu permettant l'évaluation des effets de la photodégradation. La sévérité de cette catégorie est de 1 120 W/m², ce qui correspond à la condition d'essai comprise dans l'essai Sa de la CEI 60068-2-5.
 - 13) Il est recommandé de ne pas effectuer d'essai de rayonnement solaire, car dans le transport du produit, l'effet principal du rayonnement solaire est une élévation de la température à cet endroit. Cette élévation de la température est incluse dans la valeur utilisée pour la condition de chaleur sèche, et par conséquent il n'est pas requis d'essai supplémentaire. Les réactions photochimiques résultant d'une exposition aux rayonnements solaires sont normalement prises en compte pour le choix des composants, des matériaux et des vernis de finition.
 - 14) On ne recommande pas d'essai. Il n'existe pas de méthode d'essai dans la CEI 60068-2 pour cette condition. Cet effet est considéré comme inclus dans l'essai de chaleur sèche (voir les lignes b) ou c) du tableau). Pour les produits installés à proximité de sources de chaleur importante, des précautions particulières peuvent être nécessaires ou un essai supplémentaire à température élevée peut être requis. La source d'eau n'est pas donnée dans la CEI 60721-3-2, l'utilisateur aura à choisir dans la CEI 60068-2-18 l'essai approprié en même temps que la durée et la sévérité d'essai. A titre de guide, ce qui suit peut aider l'utilisateur dans le choix d'un essai adapté:
 - a) Chute de gouttes d'eau: Si le produit est normalement protégé contre la pluie, mais qu'il peut être exposé aux gouttes d'eau provenant de la condensation ou de fuites en provenance de surfaces supérieures, la méthode Ra 2 de la CEI 60068-2-18 est la méthode préférentielle (Dispositif générateur de gouttes d'eau, avec une hauteur de chute des gouttes de 2 m, un angle d'oscillation de 0° et une durée de 1 h).
 - b) Projections d'eau: Si le produit peut être exposé à des projections d'eau provenant des roues, les méthodes préférentielles sont les méthodes Rb 2.1 et Rb 2.2 de la CEI 60068-2-18 (Essais Rb 2.1 – Tube oscillant ou Rb 2.2 – Appareil d'arrosage portatif – 1 min/m², 30 min max.) de la CEI 60068-2-18.
 - c) Ruissellement: Si le produit peut être exposé à des jets d'eau ou à des débordements, la CEI 60068-2-18: Rb 3 est la méthode préférentielle (Arrosage à la lance).
 - d) Jets d'eau: Si des jets d'eau peuvent se produire sur le produit, choisir la CEI 60068-2-18: Essais Ra ou Rb pour démontrer que le produit est conçu pour fonctionner dans ces conditions.
 - 15) On ne recommande pas d'essai, il n'existe pas de valeur dans la CEI 60721-3-2 pour les surfaces humides. L'effet des surfaces humides est produit par plusieurs autres essais dans cette catégorie (voir par exemple l'essai de pluie à la ligne l) du tableau).

Table 4 – Recommended tests for IEC 60721-3-2 – Class 2K5
(transportation in non-weatherprotected conditions, unventilated enclosures, worldwide)

| IEC 60721-3-2 – Climatic conditions | | IEC 60068-2 – Climatic tests | | | | Note no. |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|----------|
| Environmental parameter ^a | Class 2K5 | Nearest IEC 60068-2 | | Recommended test | | |
| | | Test method | Severity | Test method | Severity | |
| a) Low air temperature | -65 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-1: Ab | -65 °C, 16 h | 1) |
| b) High air temperature, air in unventilated enclosures | +85 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-2: Bb | +85 °C, 16 h | 2) |
| c) High temperature: air in ventilated enclosures or outdoor air | +55 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-2: Bb | +55 °C, 16 h | 2) |
| d) Change of temperature: air/air | -65 °C/ +30 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-14: Na | -40 °C to ambient, five cycles $t_1 = 3 \text{ h}, t_2 < 3 \text{ min}$ | 3), 6) |
| e) Change of temperature: air/water | +55 °C/ +5 °C | No IEC 60068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 4) | 4) |
| f) Relative humidity, not combined with rapid temperature changes | 95 % +50 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-56: Cb | +40 °C, 93 % RH, 96 h minimum | 5), 6) |
| g) Relative humidity, combined with rapid temperature changes: air/air at high relative humidity | 95 % -65 °C/ +30 °C | No IEC 60068-2 test | Severity test | Steady-state humidity test (test Cb) followed immediately by the rapid change of temperature test (test Na) | | 6) |
| h) Absolute humidity, combined with rapid temperature changes: air/air at high water content | 80 g/m ³ +85 °C/ +15 °C | As recommended test | Severity test | 60068-2-30: Db Variant 2. | +55 °C, 90 % to 100 % RH Two cycles | 7) |
| i) Low air pressure | 30 kPa | 60068-2-13: M | 70 kPa, 30 min | Test normally not required | – See note 8) | 8) |
| j) Change of air pressure | 6 kPa/min | No IEC 60068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 9) | 9) |
| k) Movement of surrounding air | 30 m/s | No IEC 60068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 10) | 10) |
| l) Precipitation (rain) | 15 mm/min | As recommended test | Severity test | 60068-2-18: Rb Method 2.2 | Exposure: 3 min/m ² Duration: 15 min minimum | 11) |
| m) Solar radiation | 1 120 W/m ² | 60068-2-5: Sa Procedure C | 1 120 W/m ² , 72 h, 40 °C | Perform the dry-heat test and evaluate materials for photochemical reactions | | 12) |
| n) Radiation: heat | 600 W/m ² | No IEC 60068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 13) | 13) |
| o) Water from sources other than rain | 3 m/s | No IEC 60068-2 test | Severity test | See note 14) | | 14) |
| p) Wetness – Conditions of wet surfaces | | No IEC 60068-2 test | Severity test | Test normally not required | – See note 15) | 15) |
| a No climatograms are shown for the transportation classes since they are not included in IEC 60721-3-2. | | | | | | |

Explanatory notes for table 4 – Class 2K5

- 1) The test temperature is equivalent to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 for this class. Because there are rarely chemical or physical changes in material once low-temperature stabilization has been achieved, the recommended duration of 16 h after temperature stabilization is considered to be more than adequate and this may be reduced to 2 h for small products with low thermal mass. Test Aa is not recommended since test Na is used to evaluate the effects of temperature change (see row d) in the table).
- 2) The test temperature is equivalent to the environmental parameter of IEC 60721-3-2 for this class. The selection of the duration of 16 h is considered to be adequate for most applications. Test Ba is not recommended since test Na is used to evaluate the effects of temperature change (see row d) in the table).
- 3) The change of temperature test is normally used to check design tolerancing, and the range is not important. However, in this class, condensation may occur, so a range is proposed which crosses the 0 °C boundary in order to allow condensation to occur. Ambient conditions, as described in 3.7, are proposed as the upper temperature to allow the single-chamber method to be used, thus making the test economical to perform. A rapid change of temperature test is used to simulate the conditions of opening enclosures and exposing the product to the outside air.
- 4) The effect of rapid temperature change which is experienced by products when it rains on a warm day is considered to be less severe than those experienced during the change of temperature air/air (test Na), and therefore no additional testing is recommended.
- 5) The nearest preferred test severity of the damp-heat, steady-state test has been chosen, although the temperature and the relative humidity is slightly lower than the value of the characteristic severity. The duration of 96 h is considered to be sufficient to demonstrate that the product's design is adequately toleranced to survive this humidity.
- 6) This condition cannot be practically tested due to constraints of physics. However, it may be approximated by conducting a composite test with the steady-state humidity test followed immediately by the rapid change in temperature test, with the pre- and post-conditioning periods omitted between the two tests. By conducting a composite test in this way, the effects of the condition are considered to be adequately demonstrated. If this composite test is performed, the user may decide that the individual tests of rows f) and d) may be omitted.
- 7) This is the maximum preferred damp-heat cyclic test condition and is considered to be adequate to demonstrate the effects of this condition (the absolute humidity of the test condition being higher and the temperature lower). The duration of two cycles (48 h) is considered adequate for most products. Variant 2 of test Db is chosen since it adequately tests the condition and is simpler to perform than variant 1.
- 8) For sealed products or for products containing or processing liquids, test M of IEC 60068-2-13 is recommended. For normal applications where the effect of air pressure is evaluated at the component level, no test is recommended.
- 9) No suitable IEC 60068-2 test exists. For normal applications, the effect of change of air pressure is evaluated at the component level. For sealed products, a specialized test may need to be devised.
- 10) No suitable IEC 60068-2 test exists. This condition is considered as benign for most products intended for this class of transportation and so no test is recommended.
- 11) Test Rb has been chosen since it is a simple, repeatable test which can be performed on products of all sizes.
- 12) The IEC 60068-2-5 procedure C test for simulating the effects of solar radiation at ground level has been chosen since it produces continuous irradiation, thus allowing photo-degradation effects to be assessed. The severity of this class is 1 120 W/m² which corresponds to the Sa test condition contained in IEC 60068-2-5.
- 13) It is recommended that no solar radiation test is performed since, in the transportation of product, the main effect of solar radiation is a temperature rise in the location. This temperature rise is included in the value used for the dry-heat condition, therefore, no additional test is required. Photochemical reactions resulting from exposure to solar radiation are normally considered when choosing components, materials and finishes.
- 14) No test is recommended. There is no IEC 60068-2 test method for this condition. This effect is considered to be included in the dry-heat test (see table line b) or c)). For products mounted near sources of high heat radiation, special precautions may be necessary or an additional elevated temperature test may be required.
- 15) The source of water is not given in IEC 60721-3-2. The user will have to select the appropriate test together with the duration and test severity from IEC 60068-2-18. As a guide, the following may assist the user in the selection of a suitable test:
 - a) Dripping water: if the product is normally protected from rain but likely to be exposed to falling drops from condensation or leakage from upper surfaces, IEC 60068-2-18: Ra 2 – drip box with a 2 m drop height, a tilt angle of 0°, and a 1 h duration – is the preferred method.
 - b) Spraying water: if the product is likely to be exposed to water spray from wheels, IEC 60068-2-18: tests Rb 2.1 – oscillating tube – or Rb 2.2 – hand held shower, 1 min/m², 30 min max. – are the preferred methods.
 - c) Splashing water: if the product is likely to be exposed to flushing or sluicing water, IEC 60068-2-18: Rb 3 – hosing – is the preferred method.
 - d) Water jets: if jets of water are likely to strike the product, choose from either IEC 60068-2-18: test Ra or Rb to demonstrate that the product is designed to function under these conditions.
- 15) No test is recommended. No value is available in IEC 60721-3-2 for wet surfaces. The effect of wet surfaces is produced by several other tests in this class (see, for example, table line l) rain test).

5 Conditions dynamiques

La plupart des essais de la CEI 60068-2 indiquent que l'essai est d'abord destiné aux articles non emballés. Cependant cela pourrait conduire à un essai non réaliste pour des spécimens normalement transportés à l'état emballé. Il est par conséquent recommandé que cet essai soit conduit sur des produits en l'état où ils sont normalement transportés. En particulier pour les emballages légers, le «point de fixation» dans la méthode d'essai est le support d'essai rigide ou la surface de montage de l'appareillage d'essai.

Tableau 5 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2M1
(*chargement mécanique, de même que transport par avion, camion, fourgonnettes et remorques à coussin d'air*)

| CEI 60721-3-2 – Conditions mécaniques | | CEI 60068-2 – Essais dynamiques | | | | Notes n° | |
|---|--|--|----------------------|--|---|---|----------|
| Agent d'environnement | Unité | Catégorie 2M1 | | Essai de la CEI 60068-2 le plus approchant | | | |
| | | Méthode d'essai | Sévérité | Méthode d'essai | Sévérité | | |
| a) Vibrations stationnaires sinusoïdales ^a Déplacement Accélération Gamme de fréquences Nombre d'axes Cycles de balayage | mm m/s ² Hz | 3,5 | 10 15 | Selon l'essai recommandé | 60068-2-6 Fc: Vibrations sinusoïdales | 3,5 10 1 - 500 10 | 1) 2) |
| | | 2 - 9 | 9 - 200 200 - 500 | | | | |
| b) Vibrations stationnaires aléatoires ^a Densité spectrale d'accélération (DSA) Pente Gamme de fréquences Axes de vibration Durée par axe | m ² /s ³ dB/ octave Hz min | 1,0 | 0,3 | Selon l'essai recommandé | 60068-2-64 Fh: Vibrations aléatoires large bande | 1,0 -3 10 - 100 100 - 200 200-2000 3 30 | 3) 4) |
| | | 10 - 200 | 200 - 2 000 | | | | |
| c) Chocs Spectre de réponse au chocs Accélération de crête Durée Nombre de chocs/secousses Directions des chocs/secousses | m/s ² ms | Type I 100 11 | Type II Non | 60068-2-27 Ea: Chocs (demi-sinus) | 60068-2-29 Eb: Secousse | 100 16 100 dans chaque direction 6 | 5) 6) |
| | | 3 dans chaque direction 6 | | | | | |
| d) Chute libre Nombre de chutes Masse Hauteur de chute | kg m | Deux chutes pour chaque position spécifiée | | ISO 4780-2 | Deux chutes pour chaque position spécifiée | | 7) |
| | | <20 0,25 | >20 0,25 | | | | |
| e) Chute et culbute 1) Chute sur un coin Masse Hauteur Arêtes | kg m | Non | | | | | |

| 2) Culbute (ou renversement) Masse Arêtes | kg | <20 | | >20 | | 60068-2-31 Ec: Chute et culbute | Une culbute sur chaque arête du bus | Essais normalement non requis – Voir note 8) | 8) |
|---|------------------|--------|-----|-----|-----|---|--|--|-----|
| | | Toutes | Non | Non | Non | | | | |
| f) Roulement et rebond Angle Période | degrés | Non | | Non | | | | | |
| g) Accélération Continue | m/s ² | 20 | | 20 | | 60068-2-7 Ga: Accélé- ration continue | 30 | Essais normalement non requis – Voir note 9) | 9) |
| h) Charge statique Produit emballé | kPa | 5 | | 5 | | Pas d'essai de la CEI 60068-2 | | ISO 12048: Compression et gerbage – voir note 10) | 10) |

NOTE «Non» dans la colonne catégorie signifie qu'il n'y a pas de condition spécifiée dans la CEI 60721-3-2.

a Il est recommandé que les essais soient sinusoidaux ou aléatoires mais pas les deux.

Notes explicatives pour le tableau 5 – Catégorie 2M1

- La véritable fréquence de transfert se situe entre 8 Hz et 9 Hz, et est déterminée par calcul, de façon à obtenir une transition continue entre déplacement et accélération. Si l'on sait que les produits, qu'ils soient emballés ou non, n'ont pas de résonances inférieures à 10 Hz, il est permis de modifier la gamme de fréquences indiquée dans la CEI 60068-2-6 en la portant de 1 Hz à 5 Hz pour faciliter l'utilisation du matériel d'essai standard.
Des mesures ont démontré qu'un palier de niveau de vibrations pour 200 Hz est peu réaliste et par conséquent non approprié. En général, les niveaux de vibrations pendant le transport diminuent alors que la fréquence augmente.
- La vibration principale subie par le produit pendant le transport est de nature aléatoire, et par conséquent des essais de vibrations aléatoires sont recommandés comme ceux décrits dans la CEI 60068-2-64. On encourage la recherche de résonances par un balayage sinusoidal avant ou pendant l'essai de vibrations aléatoires.
- L'essai de transport doit couvrir un cycle complet de transport, y compris le train, la route et l'avion. La valeur efficace du spectre d'essai décrit est de 32,55 m/s². La gamme de fréquences peut être limitée à 500 Hz pour le transport sur des véhicules possédant de très bons amortisseurs.
- En général, la durée de 30 min/axe est considérée comme suffisante. Si l'on pense que le produit sera transporté sur de longues distances, ou qu'il sera transporté plusieurs fois, il est recommandé d'augmenter la durée.
- Les conditions de chocs sont décrites dans la CEI 60721-3-2, mais l'essai correspondant Ea de la CEI 60068-2-27 indiqué par le tableau autorise un nombre limité de chocs. Pendant le transport, le nombre de chocs est supposé élevé et il est recommandé de faire l'essai de secousse au lieu de l'essai de choc.
- Si l'on connaît l'orientation du spécimen pendant le transport et du fait que les secousses sont généralement plus importantes dans une direction correspondant à un des axes (habituellement vertical), le nombre de rebonds spécifiés est appliqué dans cette direction et pour cette orientation du spécimen uniquement. Cependant, si l'on sait qu'un produit possède une direction critique, il convient alors d'en tenir compte sous la forme d'une direction d'essai supplémentaire.
- Si l'orientation spécifiée conduit à faire un essai de chute sur un coin, alors l'essai de chute et de culbute peut être omis.
Alors que la spécification de l'essai de la CEI 60068-2-32 ne spécifie pas des catégories en fonction la masse, la catégorie 2M1 de la CEI 60721-3-2 le fait. Il est par conséquent recommandé que la sévérité d'essai reflète la catégorie de masse de la CEI 60721-3-2. Il est recommandé que les hauteurs de chute indiquées dans l'ISO 4180-2 soient utilisées. Elles sont considérées comme plus réalistes que celles de la CEI 60721-3-2.
- Pour les produits ayant une masse inférieure à 20 kg, l'essai de culbute est considéré comme moins sévère que l'essai de chute libre, et il est par conséquent recommandé de ne pas faire d'essai. Cependant pour les articles de grandes dimensions qui ont une masse inférieure à 20 kg, cet essai peut être approprié. Si des précautions particulières ont été prises pour éviter les culbutes, ou si la géométrie du produit est telle que la culbute n'est pas possible, cet essai peut être omis.
- L'essai d'accélération constante pendant le transport n'est pas sévère. Pour le transport de produit, les contraintes subies par celui-ci sont supposées être similaires ou inférieures à celles produites par les essais de vibrations et de chocs spécifiés. Par conséquent la vérification est uniquement requise dans des cas particuliers.
- Pour les produits emballés en une couche ou en plusieurs couches, sur palette ou non, les essais de gerbage de l'ISO 2234, utilisant des charges statiques, peuvent être utilisés. Les essais de compression et de gerbage de l'ISO 12048, utilisant un testeur de compression, constituent une méthode de remplacement.
Une sévérité de 5 kPa peut être insuffisante pour des charges unitaires et/ou sur palette.
Il convient qu'un produit non emballé soit exposé à une charge statique uniquement s'il possède une surface supérieure horizontale appropriée.

| 2) Topple (or push-over) Mass Edges | kg | <20 | | >20 | | >100 | | 60068-2-31 Ec: Drop and topple | One topple about each bottom edge | Test normally not required – See note 8) | 8) |
|--|------------------|-----|----|-----|----|------|----|---|--------------------------------------|--|-----|
| | | Any | No | No | No | No | No | | | | |
| f) Rolling and pitching Angle Period | degree | No | | No | | No | | | | | |
| g) Acceleration Steady state | m/s ² | 20 | | No | | No | | 60068-2-7 Ga: Acceleration, steady state | 30 | Test normally not required – See note 9) | 9) |
| h) Static load Packaged product | kPa | 5 | | No | | No | | No IEC 60068-2 test | | ISO 12048: Compression and stacking – see note 10) | 10) |

NOTE "No" in the class column means that no IEC 60721-3-2 condition is specified.

^a It is recommended that either the sinusoidal or the random test is selected, but not both.

Explanatory notes for table 5 – Class 2M1

- 1) The actual crossover frequency falls between 8 Hz and 9 Hz and is determined by calculation so as to perform a smooth transition between displacement and acceleration. Where it is known that the product, whether in its packaged or unpackaged state, does not contain any resonances below 10 Hz, it is permissible to change the frequency range given in IEC 60068-2-6 from 1 Hz to 5 Hz in order to facilitate the use of standard testing equipment.
Measurements have shown that a step in vibration level at 200 Hz is less realistic and therefore not appropriate. As a general trend, transportation vibration levels decrease as the frequency increases.
- 2) The predominant vibration experienced by products during transportation is random in nature, and therefore random vibration tests are recommended as described in IEC 60068-2-64. The use of sinusoidal resonance search prior to, or during, random vibration testing is encouraged.
- 3) The transportation test covers the complete transportation scenario including rail, car and aeroplane. The r.m.s. value of the described test spectrum is 32,55 m/s². The frequency range may be limited to 500 Hz for transportation on locations of the vehicle with high internal damping.
- 4) In general, the duration of 30 min/axis is considered to be sufficient. If the product is expected to be transported for long distances, or if it could be transported many times, it is recommended to extend this duration.
- 5) Shock conditions are described in IEC 60721-3-2, but the corresponding IEC 60068-2-27: Ea test given in the table only permits a limited number of shocks. During transportation, the number of shocks is expected to be high, and it is recommended that the following bump test is performed instead of the shock test.
- 6) Where the attitude of the specimen, when transported, is known and since bumps are generally of greatest significance in one direction of one axis (usually vertical), the specified number of bumps shall be applied in that direction and attitude only. However, if a product is known to have a critical direction then this should be considered as an additional test direction.
- 7) If the specified attitude produces a fall onto a corner, then the drop and topple test may be omitted.
Whilst the IEC 60068-2-32 test specification does not categorize by mass, the IEC 60721-3-2 class 2M1 does; it is, therefore, recommended that the test severity reflects the IEC 60721-3-2 mass categorization. It is recommended that the fall heights given in ISO 4180-2 are used. They are considered to be more realistic than those in IEC 60721-3-2.
- 8) For products with a mass less than 20 kg, toppling is considered to be less severe than the free-fall test and it is therefore recommended not to perform a test. However, for tall items which have a mass of less than 20 kg, this test may be appropriate. If special precautions have been taken to prevent toppling, or if the geometry of the product is such that toppling will not occur, then this test may be omitted.
- 9) Steady-state acceleration during transportation is not severe. For transportation of products, the stresses experienced by the products are assumed to be similar to, or less than, those produced by the specified vibration and shock tests. Therefore, verification is only required in special cases.
- 10) For packaged products in single or multiple layers, with or without pallet, ISO 2234, stacking tests using static load, may be used. ISO 12048, compression and stacking tests using a compressor tester, is an alternative test method.
A level of 5 kPa may be insufficient severity for unitized/palletized loads.
An unpackaged product should be exposed to static load only if it has an appropriate horizontal top surface

La plupart des essais de la CEI 60068-2 indiquent que l'essai est d'abord destiné aux articles non emballés. Cependant cela pourrait conduire à un essai non réaliste pour des spécimens normalement transportés à l'état emballé. Il est par conséquent recommandé que cet essai soit conduit sur des produits en l'état où ils sont normalement transportés. En particulier pour les emballages légers, le «point de fixation» dans la méthode d'essai est le support d'essai rigide ou la surface de montage de l'appareillage d'essai.

Tableau 6 – Essais recommandés pour la CEI 60721-3-2 – Catégorie 2M2
(transport par camions, remorques – réseaux routiers bien développés – trains avec tampons pour réduire les chocs, navires)

| Agent d'environnement | | Unité | | Catégorie 2M2 | | CEI 60068-2 – Essais dynamiques | | | Notes n° |
|--|---------------------|---|---------------------|-----------------|--|--|---|---|----------------|
| | | | | Méthode d'essai | Sévérité | Essai de la CEI 60068-2 le plus approchant | | Essai recommandé | |
| | | | | | | Méthode d'essai | Sévérité | Méthode d'essai | Sévérité |
| a) Vibrations stationnaires sinusoïdales ^a Déplacement Accélération Gamme de fréquences Nombre d'axes Cycles de balayage | 3,5 | mm | 10. | 15 | Selon l'essai recommandé | 60068-2-6 Fc: Vibrations sinusoïdales | 3,5 10 | 1 - 500 3 10 | 1) 2) |
| | 2 - 9 | m/s ² Hz | 9 - 200 | 200 - 500 | | | | | |
| b) Vibrations stationnaires aléatoires ^a Densité spectrale d'accélération (DSA) Pente Gamme de fréquence Axes de vibration Durée par axe | 1,0 | m ² /s ³ dB/ octave | 0,3 | | Selon l'essai recommandé | 60068-2-64 Fh: Vibrations aléatoires large bande | 1,0 | -3 10 - 100 100 - 200 200-2000 3 30 | 3) 4) |
| | 10 - 200 | Hz | 200 - 2 000 | | | | | | |
| c) Chocs Spectre de réponse au chocs Accélération de crête Durée Nombre de chocs/secousses Directions des chocs/secousses | Type I 100 11 | m/s ² ms | Type II 300 6 | | 60068-2-27 Ea: Chocs (demi-sinus) | 300 6 | 100 16 | ou 6 | 5) 6) 7) |
| | <20 1,2 | kg m | >20 1,0 | >100 0,25 | | | | | |
| d) Chute libre Nombre de chutes Masse Hauteur de chute Transport par voie maritime Masse Hauteur de chute Transport par route, par rail et par air Masse Hauteur de chute | <20 1,2 | kg m | >20 1,0 | >100 0,25 | 60068-2-32 Ed: Chute libre Procédure 1 | Deux chutes pour chaque position spécifiée <20 1,2 | Deux chutes pour chaque position spécifiée Voir ci-dessous >10 1,0 | Deux chutes pour chaque position spécifiée >50 0,3 >100 0,1 | 8) |
| | >20 1,0 | kg m | >20 1,0 | >100 0,25 | | | | | |
| e) Chute et culbute 1) Chute sur un coin Masse Hauteur | Non | kg m | | | 60068-2-31 Ec: Chute et culbute | | <50 0,1° ou 30° | >50 0,05° ou 30° Selon la plus petite valeur | |